INTERNO

ESTERNO

BIOFA

Art. Nr.
4070

Smacchiatore

250 ml



Detergente per la rimozione delle macchie di acido tannico su superfici in legno di quercia e altri legni contenenti acido tannico

- **Completamente dichiarato**
- **Altamente efficace**
- **Consistenza gelatinosa**

Caratteristiche:

Lo smacchiatore è un detergente altamente efficace per la rimozione delle macchie di acido tannico dalle superfici in legno di quercia e da altri legni contenenti acido tannico. Le macchie causate dall'azione dell'acido tannico possono penetrare in profondità nel legno nonostante la superficie sia intatta e spesso non sono più rimovibili con la semplice pulizia di manutenzione con acqua e sapone. Lo smacchiatore rimuove efficacemente queste macchie scure e ostinate. Grazie alla sua consistenza gelatinosa, lo smacchiatore è adatto anche per le superfici verticali.

Componenti:

Acqua, acido ossalico, <5% di tensioattivo anionico derivato dall'olio di cocco, etanolo, addensante, solfato d'argento.

95 % acqua e materie prime rinnovabili

0 % materie prime minerali e metalliche
5 % materie prime chimiche sintetiche e fossili

Applicazione:

Per prima cosa, se necessario, rimuovere la polvere e lo sporco grossolano dalla superficie. Agitare bene lo smacchiatore, applicarlo in modo uniforme sulla macchia e lasciarlo agire per 30-60 minuti affinché la macchia si dissolva. Quindi inumidire un panno morbido e che non lasci pelucchi con acqua tiepida, strizzarlo bene e strofinare la superficie in legno fino ad asciugarla. Se necessario, ripetere l'operazione fino a quando il legno non avrà riacquistato il suo colore originale.
Importante: per la rimozione delle macchie su legni trattati con coloranti (vernici colorate, soluzioni alcaline, oli), è fondamentale tenere presente che qualsiasi operazione di rimozione delle macchie (anche solo con acqua e una spugna) può danneggiare la colorazione, soprattutto se si esercita una pressione eccessiva o si utilizzano materiali abrasivi. Si raccomanda quindi di procedere con la massima cautela ed effettuare sempre una prova preliminare su una zona poco visibile!
Trattamento successivo: per garantire nuovamente una protezione duratura della superficie, una volta che questa si sia completamente asciugata (preferibilmente il giorno successivo), applicare un prodotto adeguato (olio, cera, ecc.).
Pulizia degli attrezzi: lavarli con acqua pulita subito dopo l'uso.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

INTERNO

BIOFA

Art. Nr.
4070

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco, al riparo dal gelo, asciutto e ben chiuso.

Confezione:

Bottiglia in plastica PE/PP da 250 ml

Smaltimento:

Se possibile, consumare il prodotto fino all'esaurimento. Smaltire i residui liquidi del prodotto e i contenitori non completamente svuotati e non puliti secondo le disposizioni di legge locali/nazionali vigenti.
Destinare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati e puliti.
Elenco dei codici di classificazione dei rifiuti EAK: 20 01 29*

Avvertenze di pericolo:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se è necessario consultare un medico, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta di identificazione. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Proteggere i metalli (ad es. le finiture) dal contatto diretto. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza!

Stand: 18.08.2025

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96