


VERNICI MOBILI




HYD - RO VERNICE PER MOBILI ALL'ACQUA 1K/2K

Vernice incolore a base acrilica e poliuretana. La vernice Hyd-ro 1K/2K può essere monocomponente o, dopo l'aggiunta di un induritore bicomponente.

- Rapida essiccazione
- Massima aderenza sul legno
- Idrorepellente
- Massima trasparenza anche su legni scuri
- Durezza e resistenza ottima per mobili e per l'allestimento di ambienti pubblici
- Ideale anche per scale
- Facile applicazione e carteggiabilità
- Fuori polvere dopo 45 minuti
- Resa ca. 8m²/lt a mano
- Tinteggiabile con tutte le basi in tutte le tinte RAL e NCS

APPLICAZIONE: a spruzzo (aria, airless, airmix). La pressione dello spruzzo, pressione dell'aria e grandezza dell'ugello possono variare secondo il tipo di macchina che viene usata. Non lavorare sotto i +18° C; questo vale anche per il materiale di supporto, per garantire la creazione di una pellicola. Essiccamento entro 2-2,5 ore con una temperatura ambiente di 20° C e un'umidità max di 65%. La vernice viene applicata in 2-3 mani con levigatura intermedia grana 220-240. Il fondo deve essere asciutto, pulito, senza resina e carteggiato.

Il rapporto di miscelazione se viene usato anche un'indurente è di 10 parti di vernice e 1 parte di indurente. Tempo di lavorabilità: max. 4 ore a 20°C/65% di umidità. Attenzione: il tempo di lavorabilità si riduce con temperature di materiale e temperature esterne maggiori. Dopo l'aggiunta dell'indurente, la miscela ottenuta deve maturare 15 minuti, perché per breve tempo si verifica un aumento della viscosità.



codice	tinta	confezioni / lt.	
		10	25
34	satinato incolore	X	X
45	opaco incolore	X	X
5	effetto naturale incolore	X	X
	bianco	X	X
	base incolore	X	X
	base bianco	X	X
		1	2,5
	induritore	X	X

FONDO RIEMPITIVO BIANCO

Fondo monocomponente a base d'acqua per il trattamento del MDF.

APPLICAZIONE A SPRUZZO: Non adatto per applicazione a rullo o a pennello. Non lavorare sotto i +16°C. Essiccazione: fuori polvere ca. 60 minuti, carteggiabile dopo ca. 3,5 ore (temperatura ambiente min. 18°C). Resa ca. 6m²/lt.



codice	tinta	confezioni / lt.	
		5	25
	bianco	X	X

FONDO ISOLANTE PER SUPERFICIE IN LEGNO

Fondo monocomponente incolore per nobilitare le superficie in legno. Ideale come fondo su legni con una presenza alta di conciante, come per esempio il legno noce e ciliegio.

APPLICAZIONE A SPRUZZO: Non lavorare sotto i +5°C. Il prodotto è pronto all'uso. Essiccazione: ca. 2 ore con temperatura ambiente di 20°C e umidità massima di 65%. Possibile anche un'essiccazione forzata per dimezzare i tempi (mass. 50°C). Resa ca. 8-10 m²/lt.



codice	tinta	confezioni / lt.	
		1	5
	incolore	X	X

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: m

STACK:

0

0

-savelevel-