SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

4165500

data aggiornamento: 13/11/2020
Stampato il: 13/11/2020

SEZIONE 01: Identificazione della sostanza o della miscela e della società impresa

- ***1.1 Identificatore del prodotto***

- *Denominazione commerciale:*
  HYDROFILL PREMIUM 6338-00 1K UND 2K

- Articolo numero:
  633380
- *1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati*
- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
  Materia da rivestimento

- ***1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza***
- *Produttore/fornitore:*
  Teknos Feyco AG
  Industriestrasse 7
  LI-9487 Gamprin-Bendern
  T +423 375 94 00
  F +423 375 94 99

- *Informazioni fornite da:*
  Reparto sicurezza prodotti e-mail: li-sdb@teknos.com
- *1.4 Numero telefonico di emergenza:*
  Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica Notruf: +41 (0)44 251 51 51

SEZIONE 02: Identificazione dei pericoli

- *2.1 Classificazione della sostanza o della miscela*
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
  non applicabile
- *2.2 Elementi dell'etichetta*
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
- Pittogrammi di pericolo
  non applicabile
- Avvertenza
  non applicabile
- Indicazioni di pericolo
  EUH208 Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.
  EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- ***2.3 Altri pericoli***
- *Risultati della valutazione PBT e vPvB*
- PBT:
  Non applicabile.
- vPvB:
  Non applicabile.

SEZIONE 03: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- ***3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele***
- *Descrizione:*
  Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

- *Sostanze pericolose:*

Numero CAS		%
111-76-2	**2-butossietanolo** Numeri CE: 203-905-0 Reg. nr.: 01-2119475108-36 Acute Tox. 4 - H302, Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 -	**1,00- 5,00**

(continua a pagina 2)

4165500

data aggiornamento: 13/11/2020
Stampato il: 13/11/2020

PRODUCT : HYDROFILL PREMIUM 6338-00 1K UND 2K

(segue da pagina 1)

	H315, Eye Irrit. 2 - H319	
55965-84-9	**Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)** Skin Corr. 1C - H314, Eye Dam. 1 - H318; Acute Tox. 3 - H301, Acute Tox. 2 - H310, Acute Tox. 2 - H330; Skin Sens. 1A - H317; Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410	**0,00-0,0015**

- *Ulteriori indicazioni:*
  Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 04: Misure di primo soccorso

- *4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso*
- ***Inalazione:***
  Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
- ***Contatto con la pelle:***
  Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
- ***Contatto con gli occhi:***
  Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- ***Ingestione:***
  Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
- ***Indicazioni per il medico:***
- *4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati*
  Non sono disponibili altre informazioni.
- *4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali*
  Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 05: Misure antincendio

- ***5.1 Mezzi di estinzione***
- ***Mezzi di estinzione idonei:***
  CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
- ***5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela***
  Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.
- ***5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi***
- *Mezzi protettivi specifici:*
  Indossare il respiratore.
  Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.
- ***Altre indicazioni***
  Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.
  Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

SEZIONE 06: Misure in caso di rilascio accidentale

- ***6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza***
  Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
  Garantire una ventilazione sufficiente.
- ***6.2 Precauzioni ambientali:***
  Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
  In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
  In caso di penetrazione nel terreno avvertire le autorità competenti.
  Diluire abbondantemente con acqua.
  In caso di fuoriuscita di gas o di penetrazione nel terreno avvertire le autorità competenti.
  Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- ***6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:***

(continua a pagina 3)

4165500

data aggiornamento: 13/11/2020
Stampato il: 13/11/2020

PRODUCT : HYDROFILL PREMIUM 6338-00 1K UND 2K

(segue da pagina 2)

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

- ***6.4 Riferimento ad altre sezioni***

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 07: Manipolazione e immagazzinamento

- ***Manipolazione:***
- *7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura*

Aprire e manipolare i recipienti con cautela.

- *Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:*

Evitare gli urti e sfregamenti.

- *7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità*
- ***Stoccaggio:***
- *Requisiti dei magazzini e dei recipienti:*

Conservare solo nei fusti originali.

- *Indicazioni sullo stoccaggio misto:*

Non necessario.

- *Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:*

Proteggere dal gelo.
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

- ***7.3 Usi finali specifici***

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 08: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- *8.1 Parametri di controllo*
- ***Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:***

111-76-2 2-butossietanolo

TWA

Valore a lungo termine	**97**	**mg/m3**
	20	**ppm**

A3, IBE

VL

Valore a breve termine	**246**	**mg/m3**
	50	**ppm**
Valore a lungo termine	**98**	**mg/m3**
	20	**ppm**

Pelle

- Componenti con valori limite biologici:

111-76-2 2-butossietanolo

IBE

200 mg/g creatinina
Campioni: urine
Momento del prelievo: a fine turno
Indicatore biologico: Acido butossiacetico

- *Ulteriori indicazioni:*

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

- *8.2 Controlli dell'esposizione*
- ***Mezzi protettivi individuali:***
- *Norme generali protettive e di igiene del lavoro:*

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

(continua a pagina 4)

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

4165500

data aggiornamento: 13/11/2020
Stampato il: 13/11/2020

PRODUCT : HYDROFILL PREMIUM 6338-00 1K UND 2K

(segue da pagina 3)

Durante il lavoro è vietato mangiare e bere.
Al termine del lavoro e prima delle pause pulire accuratamente la pelle.

- *Maschera protettiva: Si consiglia l'uso della maschera protettiva. In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.*
- *Guanti protettivi: Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche. Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione. Guanti impermeabili*
- Materiale dei guanti
  La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
  Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
  I tempi di passaggio determinati in conformitá alla norma EN 374-3 non vengono rilevati in pratica. Per questa ragione viene consigliato un tempo di indossamento massimo pari al 50% del tempo di passaggio.
- *Occhiali protettivi: Occhiali protettivi*
- *Tuta protettiva: Tuta protettiva*

SEZIONE 09: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	
Indicazioni generali	
Aspetto:	
Forma:	Liquido
Colore:	In conformità con la denominaz
Odore:	Caratteristico Caratteristico
Soglia olfattiva:	Non definito.
valori di pH:	at 20 °C 7,5 - 8,5
Cambiamento di stato	
Punto di fusione/punto di congelamento:	0 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	Non definito.
Punto di infiammabilità:	Non applicabile.
Infiammabilità (solidi, gas):	Non applicabile.
Temperatura di accensione:	Non definito.
Temperatura di decomposizione:	Non definito.
Temperatura di autoaccensione:	Non definito.
Proprietà esplosive:	Non definito.
Limiti di infiammabilità:	
Inferiore:	Non definito.
Superiore:	Non definito.
Tensione di vapore:	at 20 °C 23,0000 mbar
Densità:	1,3600 g/cm3
Solubilità in/Miscibilità con	
acqua:	Non definito.
Viscosità:	
.	Non definito.
.	at 23 °C 37 - 42 s
9.2 Altre informazioni	Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 5)

4165500

data aggiornamento: 13/11/2020
Stampato il: 13/11/2020

PRODUCT : HYDROFILL PREMIUM 6338-00 1K UND 2K

(segue da pagina 4)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- *10.1 Reattività*
  Non sono disponibili altre informazioni.
- *10.2 Stabilità chimica*
- ***Decomposizione termica/ condizioni da evitare:***
  Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- *10.3 Possibilità di reazioni pericolose*
  Non sono note reazioni pericolose.
- *10.4 Condizioni da evitare*
  Non sono disponibili altre informazioni.
- ***10.5 Materiali incompatibili:***
  Non sono disponibili altre informazioni.
- ***10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:***
  Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- ***11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici***
- ***Tossicità acuta***
- *Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:*

111-76-2 2-butossietanolo
Orale, LD50: 1746 mg/kg (rat) Orale, LD50: 1414 mg/kg (guinea Pig) Cutaneo, LD50: 2000 mg/kg (rat) Cutaneo, LD50: 1000 mg/kg (Rabbit) Cutaneo, LD50: 2000 mg/kg (guinea Pig) Orale, LD50: 790 mg/kg (rat) Cutaneo, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit) Per inalazione, LC50/4h: 8000 mg/l (rat) Orale, LD50: 10000 mg/kg (rat) Orale, LD50: >20000 mg/kg (rat) Cutaneo, LD50: >10000 mg/kg (Rabbit) Per inalazione, LC50/4h: >6,82 mg/l (rat) Orale, LD50: 2000 mg kg (rat) Cutaneo, LD50: 20800 mg/kg (Rabbit)

71-36-3 butan-1-olo

7631-86-9 diossido di silicio, preparato chimicamente

13463-67-7 diossido di titanio

57-55-6 propan-1,2-diolo

- *Irritabilità primaria:*
- Corrosione/irritazione cutanea
  Non ha effetti irritanti.
- Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
  Non irritante.
- *Sensibilizzazione respiratoria o cutanea*
  Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
- ***Ulteriori dati tossicologici:***
  Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione di preparati nella sua ultima versione valida.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- *12.1 Tossicità*
- Tossicità acquatica:
  Non sono disponibili altre informazioni.
- ***12.2 Persistenza e degradabilità***
  Non sono disponibili altre informazioni.
- ***Comportamento in compartimenti ecologici:***
- *12.3 Potenziale di bioaccumulo*
  Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.4 Mobilità nel suolo
  Non sono disponibili altre informazioni.
- ***Ulteriori indicazioni in materia ambientale:***
- *Ulteriori indicazioni:*
  Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
  Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
- ***12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB***
- *PBT:*
  Non applicabile.
- *vPvB:*

(continua a pagina 6)

4165500

data aggiornamento: 13/11/2020
Stampato il: 13/11/2020

PRODUCT : HYDROFILL PREMIUM 6338-00 1K UND 2K

(segue da pagina 5)

Non applicabile.

- ***12.6 Altri effetti avversi***
  Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- ***13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti***
- *Codice europeo e svizzero dei rifiuti*

08
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici
08 01 19
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

- ***Imballaggi non puliti:***
- *Consigli:*
  Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
- *Detergente consigliato:*
  Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- ***14.1 Numero ONU***

ADR	non applicabile
IMDG	non applicabile
IATA	non applicabile

- ***14.2 Nome di spedizione dell'ONU***

ADR	non applicabile
IMDG	non applicabile
IATA	non applicabile

- ***14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto***

ADR	
Classe	non applicabile
IMDG	
Class	non applicabile
IATA	
Class	non applicabile

- ***14.4 Gruppo di imballaggio***

ADR	non applicabile
IMDG	non applicabile
IATA	non applicabile

- ***14.5 Pericoli per l'ambiente:***
  Non applicabile.
- ***14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC***
  Non applicabile.

- ***Trasporto/ulteriori indicazioni:***
  Non applicabile.

(continua a pagina 7)

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

4165500

data aggiornamento: 13/11/2020
Stampato il: 13/11/2020

PRODUCT : HYDROFILL PREMIUM 6338-00 1K UND 2K

(segue da pagina 6)

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- ***15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela***

- ***Disposizioni nazionali:***

- *Istruzione tecnica aria:*
- Classe quota in %

I	3,64
III	0,23

- *Classe di pericolosità per le acque:*
  Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso.
- ***15.2 Valutazione della sicurezza chimica:***
  Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- Frasi rilevanti

H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- ***Scheda rilasciata da:***
  Reparto per la protezione dell`ecologia
- *Abbreviazioni e acronimi:*
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  IATA: International Air Transport Association
  ICAO: International Civil Aviation Organisation
  GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  LC50: Lethal concentration, 50 percent
  LD50: Lethal dose, 50 percent
  PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- ** Dati modificati rispetto alla versione precedente*