

SICHERHEITSDATENBLATT

HANDELSNAME: GORI 615	Datum: 06.03.2008	Überarbeitet am: -	Ausstellungsdatum: 07.03.2008
---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

1. Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung und des Unternehmens

1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Handelsname: GORI 615

1.2 Verwendung: Grundierung

1.3 Hersteller/Lieferant: Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Dänemark.
Auskunft gebender Bereich: Dyrup GmbH,
 Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Telefon.: 02166 9646,

1.4 Notrufnummer: (+49)- (030) 19240 (Giftnotrufzentrale, Berlin)

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Keine
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Keine
Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den geltende EG-Direktiven.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung Zubereitung

Beschreibung: -

Gefährliche Inhaltsstoffe:

EINECS Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Gew.-%	Einstufung (R-Sätze, Pkt 16)
252-104-2	34590-94-8	Dipropylenglycol-monomethylether	<2	-
259-627-5	55406-53-6	3-Jod-2-propinyl-butylcarbamate	0,3	Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50

Zusätzliche Hinweise: Keine

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen.
nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalte mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
nach Verschlucken: Falls der Betroffene bei Bewusstsein ist reichlich Wasser verabreichen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztliche Hilfe suchen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO₂, Löschpulver, Schaum oder Wasserschleimstrahl.
Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.
Besondere Schutzausrüstung: Keine.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Für ausreichende Lüftung sorgen.
Umweltschutzmaßnahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit saugfähigem Material aufnehmen.

SICHERHEITSDATENBLATT

HANDELSNAME: GORI 615	Datum: 06.03.2008	Überarbeitet am: -	Ausstellungsdatum: 07.03.2008
---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang: Behälter geschlossen halten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine

Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Behälter dicht geschlossen, trocken bei 5 - 20°C lagern.

Zusammenlagerungshinweise: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

Lagerklasse

Ehemalige VbF-Klasse: Keine.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Gew.-%	Art	Wert	Einheit
34590-94-8	Dipropylenglycolmonomethylether	< 2,0	MAK	300	mg/m ³

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: BG-Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz: Atemschutz erforderlich bei unzureichender Absaugung. Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Gasfilter (DIN EN 141) Typenbezeichnung A2 (braun - gegen organische Dämpfe) verwenden. Bei Aerosolbildung zusätzlich ein Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Partikelfilter (DIN EN 143, Typenbezeichnung P2) verwenden. Der Filter hat eine begrenzte Anwendungszeit (muss ausgewechselt werden). Bitte Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten.

Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz: Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten

Handschutz: Schutzhandschuhe aus NBR (Nitrilkautschuk), nach EN374 geprüft, sind nach Bedarf zu tragen. Dicke des Handschuhmaterials >0,3 mm. Durchdringungszeit (maximale Tragedauer bei 23°C): > 8 Stunden.

Augenschutz: Zum Schutz gegen Spritzer Gestellbrille mit Seitenschutz oder Gesichtsschutzschirm tragen. (nach EN-Norm getestet).

Körperschutz: Arbeitskleidung.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: flüssig	Farbe: farblos/farbig
Geruch: schwach	pH: -
Zustandsänderung: -	Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -
	Siedepunkt/Siedebereich: 100°C (Wasser)
Flammpunkt: -°C	Zündtemperatur: -°C
Selbstentzündlichkeit: -	
Explosionsgefahr: Explosionsgrenzen: -	
Dampfdruck: -	
Dichte: 1,0-1,1 g/ml	Löslichkeit/Mischbarkeit mit Wasser: löslich
Viskosität: -	
Lösemittelgehalt: <2 %w/w	Wasser: -
Festkörpergehalt: - % w/w	

SICHERHEITSDATENBLATT

HANDELSNAME: GORI 615	Datum: 06.03.2008	Überarbeitet am: -	Ausstellungsdatum: 07.03.2008
---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen: Vor Frost schützen.
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine.

11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente	Art	Wert	Spezies
3-Jod-2-propinyl-butylcarbammat	Oral	1470 mg/kg	Ratte

Primäre Reizwirkung

an der Haut: Keine
am Auge: Keine.
Sensibilisierung: Keine.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Einatmung: Keine.

12. Umweltspezifische Angaben

Allgemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Bewertungszahlen für die akute Toxizität gegenüber

Säugetieren: -
Fischen: -

13 Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung: Die örtlichen behördlichen Vorschriften sind zu beachten. Als Sondermüll entsprechend dem Abfallgesetz entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr.: Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): : 08 01 12.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID: - / - (Klasse/Verpackungsgruppe)

UN-Nummer:

Bezeichnung des Gutes:

Seeverkehr IMDG: - / - (Klasse/Verpackungsgruppe)

UN-Nummer:

EmS-Nummer:

Bezeichnung des Gutes:

Meeresschadstoff:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

SICHERHEITSDATENBLATT

HANDELSNAME: GORI 615	Datum: 06.03.2008	Überarbeitet am: -	Ausstellungsdatum: 07.03.2008
---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

15. Angaben zu Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien
Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: -
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

R-Sätze: -

S-Sätze: -

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Nationale Vorschriften (D): Sonstige Vorschriften:

BG-Regeln BGR 190 (Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten).
 BGR 192 (Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz).
 BGR 195 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen).
BGV: BGV: Allgemeine Vorschriften, BGV A1.
 Betriebsanweisung nach GIS-code (Produkt-Code) beachten.
 Produkt-Code für Holzschutzmittel: M-GP01 F

Siehe auch Landesspezifische Gesetze / Verordnungen

Klassifizierung nach ehemalige VbF: Keine

Technische Anleitung Luft: Klasse Anteil in %

Wassergefährdungsklasse: 2 (Selbsteinstufung nach VwVwS vom 17. Mai 1999).

Nationale Vorschriften (A): Siehe auch Landesspezifische Gesetze / Verordnungen, wie Lösemittelverordnung, Giftlisteverordnung, etc.

16. Sonstige Angaben**R-Sätze im Punkt 2 angegeben:**

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken (R20/22)
 Gefahr ernster Augenschäden (R41)
 Sehr giftig für Wasserorganismen (R50)

VOC: EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).
 Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC.

Datenblatt ausstellender Bereich: Dyrup A/S, E-Mail: productsafetyBUI@dyrup.dk

Ansprechpartner: Dyrup GmbH. Siehe Pkt. 1

Überarbeitung: Änderungen sind links mit | angegeben.