

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ

Nome del prodotto	GORI 88
Uso previsto	Velatura per legno.
Nome, indirizzo completo e numero di telefono della Società	Dyrup A/S Gladsaxevej 300, DK 2860 Søborg, Telefono : (+45) 39 57 93 00
Numero telefonico di emergenza della Società e/o di un Organismo Ufficiale	

2. COMPOSIZIONE DEL PREPARATO

Sostanze pericolose

<u>EINECS n</u>	<u>CAS n</u>	<u>Denominazione</u>	<u>Concentrazione</u>	<u>Classificazione (frasi R, paragrafo 16)</u>
265-150-3	64742-48-9	Nafta* (distillati del petrolio), idrogenata pesante	45-55	Xn;R65 R66
407-000-3	127519-17-9	C ₇ -C ₉ -Alkil-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hydrossifenil]-propionato	<1,5	N;R51/53
202-496-6	96-29-7	2-Butanonossima	<1,0	Xn;R21-Carc3;R40 Xi;R41 R43
211-986-9	731-27-1	Tolilfluamide	0,45	T;R23 Xi;R36/37/38 R43 Xn;R48/20 N;R50/53
270-066-5	68409-81-4	Carbossilati di Cobalto	<0,3	Xn;R22 Xi;R38 R43 N;R51/53

* contiene <0,1% benzene (benzolo).

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Contiene tolilfluamide, 2-butanonossima e carbossilati di cobalto. Può produrre una reazione allergica.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Generali:	In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. Se l'infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca.
Inalazione:	Portare il paziente in zona ben aerata, tenerlo al caldo e a riposo. Se la respirazione è irregolare o si è fermata, ricorrere alla respirazione artificiale. Nel caso di perdita di coscienza, mettere in posizione di riposo e richiedere l'intervento medico.
Contatto con gli occhi:	Lavare con abbondante acqua fresca per almeno 10 minuti, tenendo le palpebre ben aperte. Se necessario ricorrere a cure specialistiche.
Contatto con la pelle:	Togliere gli abiti contaminati. Lavare bene le parti interessate con acqua e sapone o con detergente appropriato. NON usare solventi o diluenti.
Ingestione:	In caso di ingestione accidentale ricorrere immediatamente a cure mediche. Mantenere a riposo. NON provocare il vomito.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi estinguenti consigliati: schiuma resistente all'alcol, CO₂, polveri, acqua nebulizzata.

Da non usare: getti d'acqua.

Raccomandazioni: A causa dei solventi organici presenti nel preparato, la combustione sviluppa fumo nero e denso. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può comportare danni alla salute. Può risultare necessario l'utilizzo di un apparecchio respiratorio adeguato. Raffreddare con acqua i contenitori chiusi esposti al fuoco. Impedire che i liquidi di estinzione defluiscono verso fognature o corsi d'acqua.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Allontanare ogni sorgente di fiamma o scintilla ed aerare la zona. Non respirare i vapori. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 e 8. Contenere e assorbire il liquido versato con materiale assorbente inerte (per esempio sabbia, terra, vermiculite, farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti (vedi paragrafo 13). Evitare che il liquido di perdita defluisca verso fognature o corsi d'acqua. Pulire la zona interessata preferibilmente con un liquido detergente. Non usare solventi. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l'autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.)

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non respirare i vapori e gli aerosoli. Nella zona di utilizzazione non si deve fumare, mangiare, nè bere. Per i mezzi protettivi personali si veda il paragrafo 8.

Non usare mai la pressione per vuotare i contenitori: questi, infatti, non sono recipienti a pressione. Tenere sempre in contenitori dello stesso tipo di quello originale. Mettere in atto le norme di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle leggi vigenti.

Stoccaggio:

Stoccare tra 5 e 20 °C in luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e raggi diretti del sole.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Precauzioni impiantistiche

Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Ove possibile, installare fonti di aspirazione localizzata ed efficaci sistemi di ricambio d'aria generale.

Limiti di esposizione professionale

Sostanza (CAS n)	Concentrazione	TLV-TWA (esposizione di breve durata)		STEL (esposizione prolungata)	
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Nafta (64742-48-9)	45-55%			25	180

Protezione personale:

Protezione delle vie respiratorie

In caso di ventilazione insufficiente usare una maschera con filtro antigas approvata. Usare un filtro di tipo A2 nel caso ci sia il rischio di inalare i vapori. In caso di aerosoli usare anche un filtro anti-particelle di tipo P2 SL (bianco). Il filtro ha durata limitata e deve essere sostituito. Leggere le istruzioni.

Protezione delle mani

Creme protettive possono essere utili per proteggere le zone della pelle esposte; non devono essere comunque applicate quando il contatto ha già avuto luogo. In caso di contatto prolungato o ripetuto, usare guanti adatti. Indossare guanti protettivi di gomma, min. 0,3 mm (testati secondo la normativa EN 374-3). Tempo di esposizione: >8 ore a 23°C

Protezione degli occhi

Utilizzare occhiali di sicurezza che assicurino la protezione contro gli spruzzi.

Protezione della pelle

Tutte le parti del corpo devono essere lavate in caso di contatto.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Page 3/4

9. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico:	viscoso
Gravità specifica:	à 20 °C: 0,8-0,9 kg/l
Punto di infiammabilità:	58-60 °C
Solubilità:	non solubile in acqua
Densità dei vapori:	maggiore dell'aria
Valore del pH:	-

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7). Se sottoposto a temperature elevate può dare origine a prodotti di decomposizione pericolosi, quali il CO e CO₂, fumo, ossidi di azoto.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Generali:	Non sono disponibili informazioni specifiche sul preparato in quanto tale.
Esposizione per Inalazione:	L'esposizione ai vapori di solventi può provocare danni alla salute, quali irritazione delle mucose e delle vie respiratorie, danni ai reni, al fegato e al sistema nervoso centrale.
Contatto con la pelle:	Può essere irritante per la pelle in caso di esposizione prolungata.
Contatto con gli occhi:	Può essere irritante per gli occhi.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non è disponibile alcun dato ecologico sul preparato stesso.

Mobilità:	-
Degradabilità:	-
Bioaccumulazione:	-
Tossicità acquatica:	-
Altri dati:	-

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

I resti del prodotto, i rifiuti derivanti dalla sua utilizzazione e i contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti. Non abbandonarli nell'ambiente né scaricarli in fognature o corsi d'acqua. Code 08 01 11.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Attenersi alle norme stabilite da ADR per il trasporto su strada, RID per quello ferroviario, IMDG per quello via mare, ICAO/IATA per quello aereo.

Su strada/ferroviario: <450 litro (ADR 2005, Pkt. 2.2.3.1.5): ADR/RID: -, >450 litro: ADR/RID: 3, III Codice: ONU 1263

Via mare: <30 litro: (IMDG 2004 Pkt. 2.3.2.5): IMDG: - >30 litro: IMDG: 3, III EmS: F-E, S-E

ICAO/IATA:

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

In conformità alle prescrizioni della Direttiva CEE.

Simboli di pericolo: -

Contiene: -

Frase R: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle (R66)
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R52/53)

Frase S: Non respirare i vapori/aerosoli (S23)
Usare soltanto in luogo ben ventilato (S51)
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.(S61)

Frase P: Contiene toluilfluoruro, 2-butanonossima e carbossilato di cobalto. Può provocare una reazione allergica (P99).
Attenzione: Filtri imbevuti del prodotto possono auto-incendiarsi.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo completo delle frasi R riportato nella sezione 2:

Nocivo a contatto con la pelle (R21)
Nocivo per ingestione (R22)
Tossico per inalazione (R23)
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle (R36/37/38).
Irritante per la pelle (R38)
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti (R40).
Rischio di gravi lesioni oculari (R41)
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione (R48/20).
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R51/53)
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione (R65)
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. (R66)

Revisione: Alterazione con | indicato.