

# EG-SICHERHEITSDATENBLATT

<b>HANDELSNAME:</b> 4627 GORI M450 SuperTitan 4628 GORI S550 SuperTitan	<b>Datum:</b> 26.08.2004	<b>Überarbeitet am:</b> 29.06.2005	<b>Ausstellungsdatum:</b> 30.06.2005
---	-----------------------------	---------------------------------------	---

## 1. Stoff / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### Angaben zum Produkt

**Handelsname:** GORI M450 SuperTitan  
GORI S550 SuperTitan

**Verwendung:** Innenwandfarbe

**Lieferant:** Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Dänemark.

**Auskunftgebender Bereich:** Dyrup GmbH,  
Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Telefon.: 02166 9646,  
Slamastraße 23, A-1230 Wien, Telefon: (01) 615 46 20

**Notfallauskunft:** Notrufnummer: (+49) - (030) 19240 (Giftnotrufzentrale Berlin)

## 2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung:** Zubereitung

**Beschreibung:** Kunststoff-Dispersion, wasserverdünnbar.

**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

INECS Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Gew.-%	Einstufung (R-Sätze, Pkt 16)

Zusätzliche Hinweise: Keine

## 3. Mögliche Gefahren

**Gefahrenbezeichnung:** Keine.

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** Keine

**Klassifizierungssystem:** Die Klassifizierung entspricht den geltende EG-Direktiven.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen.

**nach Einatmen:** Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

**nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

**nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

**nach Verschlucken:** Falls der Betroffene bei Bewußtsein ist reichlich Wasser verabreichen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztliche Hilfe suchen.

**Hinweise für den Arzt:** -

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** CO<sub>2</sub>, Löschpulver, Schaum oder Wassersprühstrahl.

**Ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.

**Besondere Schutzausrüstung:** Keine.

**Besondere Gefährdungen:** -

**Zusätzliche Hinweise:** -

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Für ausreichende Lüftung sorgen.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

**Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Mit saugfähigem Material aufnehmen.

**Zusätzliche Hinweise:** -

EG-SICHERHEITSDATENBLATT

<b>HANDELSNAME:</b> 4627 GORI M450 SuperTitan 4628 GORI S550 SuperTitan	<b>Datum:</b> 26.08.2004	<b>Überarbeitet am:</b> 29.06.2005	<b>Ausstellungsdatum:</b> 30.06.2005
---	-----------------------------	---------------------------------------	---

**7. Handhabung und Lagerung**

**Handhabung**

**Hinweise zum sicheren Umgang:** Behälter geschlossen halten.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine.

**Lagerung**

**Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Behälter dicht geschlossen, trocken bei 5 - 20°C lagern.

**Zusammenlagerungshinweise:** Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Keine.

**Lagerklasse**

**VbF-Klasse:** Keine.

**8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

**Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:** Keine.

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:** Keine

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Gew.-%	Art	Wert	Einheit
---------	-------------------------	--------	-----	------	---------

**Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

**Persönliche Schutzausrüstung**

**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** ZH 1-Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten (D).

Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

**Atemschutz:** Liegt die Lösemittelkonzentration über den Luftgrenzwerten, so muß ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Auch erforderlich beim Spritzverfahren.

**Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz:** Filtertyp A/P (nach EN-Norm getestet)

**Handschutz:** Schutzhandschuhe aus Nitrilgummi tragen (Materialdicke > 0,3 mm, nach EN374-3 getestet, Durchdringungszeit > 8 Std.)

**Augenschutz:** Zum Schutz gegen Spritzer dichtschießende Schutzbrille tragen (nach EN-Norm getestet).

**Körperschutz:** Arbeitskleidung.

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

<b>Form:</b>	flüssig	<b>Farbe:</b>	weiß oder farbig
<b>Geruch:</b>	gerucharm	<b>pH:</b>	ca 11.
<b>Zustandsänderung:</b>	<b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich:</b>		-
	<b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>		100 °C (Wasser)
<b>Flammpunkt:</b>	-	<b>Zündtemperatur:</b>	-
<b>Selbstentzündlichkeit:</b>	-	<b>Explosionsgefahr:</b>	-
<b>Dampfdruck:</b>	-		
<b>Dichte:</b>	1,5 g/ml	<b>Löslichkeit/Mischbarkeit mit Wasser:</b>	löslich
<b>Viskosität:</b>	dickflüssig (20 °C )		
<b>Lösemitteltrennprüfung:</b>	-	<b>Lösemittelgehalt:</b>	- % w/w
<b>Wasser:</b>	- % w/w	<b>Festkörpergehalt:</b>	- % w/w

**10. Stabilität und Reaktivität**

**Zu vermeidende Bedingungen:** Vor Frost schützen.

**Zu vermeidende Stoffe:** Von oxidativen Stoffen fernhalten.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine.

EG-SICHERHEITSDATENBLATT

<b>HANDELSNAME:</b> 4627 GORI M450 SuperTitan 4628 GORI S550 SuperTitan	<b>Datum:</b> 26.08.2004	<b>Überarbeitet am:</b> 29.06.2005	<b>Ausstellungsdatum:</b> 30.06.2005
---	-----------------------------	---------------------------------------	---

**11. Angaben zur Toxikologie**

**Akute Toxizität:**

**Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:** Keine.

**Primäre Reizwirkung**

**an der Haut:** Möglich.  
**am Auge:** Möglich.  
**Sensibilisierung:** Keine.  
**Zusätzliche Hinweise:** Keine.

**12. Angaben zur Ökologie**

**Bewertungszahlen für die akute Toxizität gegenüber**

**Säugetieren:**

**Fischen:**

**Bakterien:**

**Allgemeine Hinweise:** Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

**AOX-Hinweise:**

-

**13. Hinweise zur Entsorgung**

**Produkt:**

**Empfehlung:** Die örtlichen behördlichen Vorschriften sind zu beachten. Als Sondermüll entsprechend dem Abfallgesetz entsorgen.

**Abfallschlüssel-Nr.:** Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 12.

**Nachweispflicht:**

-

**Ungereinigte Verpackungen:**

**Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**14. Angaben zum Transport**

**Landtransport ADR/RID:** - / - (Klasse/Verpackungsgruppe)

**UN-Nummer:**

**Bezeichnung des Gutes:**

**Seeverkehr IMDG:** - / - (Klasse/Verpackungsgruppe)

**UN-Nummer:**

**EmS-Nummer:**

**Meeresschadstoff:**

**Bezeichnung des Gutes:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**15. Vorschriften**

**Kennzeichnung nach EG-Richtlinien**

**Kennbuchstabe(n) und Gefahrenbezeichnung(en) des Produktes:** Keine.

**Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:** Keine.

**R-Sätze:** -

**S-Sätze:** -

**Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:** -

# EG-SICHERHEITSDATENBLATT

<b>HANDELSNAME:</b> 4627 GORI M450 SuperTitan 4628 GORI S550 SuperTitan	<b>Datum:</b> 26.08.2004	<b>Überarbeitet am:</b> 29.06.2005	<b>Ausstellungsdatum:</b> 30.06.2005
---	-----------------------------	---------------------------------------	---

**Nationale Vorschriften (D):**

Sonstige Vorschriften:                   ZH 1/701 (Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten).  
   ZH 1/703 (Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz).  
   ZH 1/706 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen).

Siehe auch Landesspezifische Gesetze / Verordnungen

Produkt-Code für Lacke und Farben: M-DF01.

**Klassifizierung nach VbF:** Keine.

**Technische Anleitung Luft:**           Klasse                           Anteil in %

**Wassergefährdungsklasse:**           1 (Selbsteinstufung nach VwVwS vom 17. Mai 1999).

**UVV:**                                       "Verarbeiten von Beschichtungsstoffen" (VBG 23).

**BG-Merkblatt:**                         -

**Nationale Vorschriften (A):**

Siehe auch Landesspezifische Gesetze / Verordnungen, wie  
 Lösemittelverordnung, Giftlistverordnung, etc.

**16. Sonstige Angaben**

**R-Sätze in Pkt. 2 angegeben:**       -

**Datenblatt ausstellender Bereich:** Lieferant. Siehe Pkt 1.

**Ansprechpartner:**                     Dyrup GmbH. Siehe Pkt. 1

**Überarbeitung:**                         Änderungen sind links mit | angegeben.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.