



## Sicherheitsdatenblatt

**98240 GORI 40 2in1**

### 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Ausgearbeitet am: 27-02-2007/ KNN Ersetzt Ausgabe: -	Firmenbezeichnung: <b>Dyrup GmbH</b> <b>Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach</b> <b>Tel 2166 96 46. Fax 2166 964700</b> <b>Wienerbergstrasse 11/12, A-1100 Wien</b> <b>Tel.:+43 (0) 1 99 460 64 24 Fax:</b> <b>Notnummer: (+49) - (030) 19240 (Giftnotrufzentrale Berlin)</b>
<b>Empfohlene Verwendung:</b> Holzschutzmittel	
Handelsname: GORI 40 2in1	

### 2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Substanzen	Klassifizierung	G/G%
265-150-3	64742-48-9	Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere	Xn;R65 R66	80-85
202-496-6	96-29-7	2-Butanonoxim	Xn;R21 Carc. Cat.3;R40 Xi;R41 R43	<0,5
211-986-9	731-27-1	Tolyfluanid	T;R23 Xi;R36/37/38 R43 Xn;R48/20 N;R50/53	<0,7

*Vollständiger Text der R-Sätze - siehe Abschnitt 16.*

**Zusätzliche Hinweise**  
Enthält weniger als 0,1% Benzol

### 3. Mögliche Gefahren

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
<b>Weitere Auskünfte:</b> Das Produkt enthält Stoffe, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Das Produkt enthält organische Lösemittel. In hohen Konzentrationen über lange Zeiträume eingeatmet, kann es zu irreversiblen Gesundheitsschäden kommen.

### 4. Erste-Hilfe Massnahmen

<b>Einatmen:</b> Patient an die frische Luft bringen und unter Aufsicht ausruhen lassen. Bei anhaltendem Unwohlsein Arzt konsultieren. Bei Bewußtlosigkeit: Siehe Verschlucken.
<b>Verschlucken:</b> Falls Patient bei Bewußtsein ist, sofort reichlich Wasser oder Milch trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Erbrechen sicherstellen dass Erbrochenes nicht in die Luftröhre gelangt. Bei Gefahr der Bewußtlosigkeit, Lagerung in stabiler Seitenlage und warm halten. Falls notwendig Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung geben. Sofort Arzt hinzuziehen.
<b>Hautkontakt:</b> Beschmutzte Kleidung entfernen. Anschließend mit Wasser und Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung einen Arzt konsultieren.
<b>Augenkontakt:</b> Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Eventuelle Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
<b>Verbrennung:</b> Nicht zutreffend.
<b>Zusätzliche Informationen:</b> Das Sicherheitsdatenblatt dem behandelnden Arzt zeigen.

## 5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

### Feuermaßnahmen

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Gefährdete Behälter aus Brandbereich entfernen oder mit Wassersprühstrahl kühlen.

### Geeignete Löschmittel

Mit Pulver, Schaum oder Kohlensäure löschen. Wasservollstrahl nicht verwenden, da dadurch das Feuer verbreitet werden kann.

### Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte. Siehe Abschnitt 10.

### Besondere Schutzansrüstung für die Brandbekämpfung

Bei starker Rauchentwicklung eine Druckluftmaske verwenden.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Den Bereich belüften. Alle Zündquellen entfernen. Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8.

### Umwelt schutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Siehe Abschnitt 12. Bei Gefahr von Freisetzung des Produktes in die Umwelt - zuständige Behörde informieren.

### Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mit Granulat oder gleichwertigem nicht entzündbarem Saugmaterial aufnehmen und in geeignete Behälter füllen. Entsorgung siehe Abschnitt 13.

## 7. Handhabung und Lagerung

### Handhabung:

Dämpfe und Aerosole nicht einatmen. Berührung mit Haut vermeiden. Siehe Abschnitt 8. Reinigungs- und Materialrückständen aus öl- und nitrohaltigen Produkten sowie getränkte Lappen und Filtervliese nach Gebrauch in dichtschießende, metallene Behälter aufzubewahren, die außerhalb der Gebäude gelagert sind. Bei Nichtbeachtung vorgenannter Unfallschutz-Bestimmung kann es zur Selbstentzündung kommen.

### Lagerung:

Verlässlich und nur im Originalbehälter lagern. Von unberufene Personen unzugänglich halten. Von Nahrungsmitteln, Getränken, Futtermitteln, Medizin und Ähnlichem fernhalten.

### Lagerklasse:

Nach Ehemalige: AIII

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

### Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

BGR-Regeln der Berufsgenossenschaften beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

### Atemschutz:

Atemschutz erforderlich bei unzureichender Absaugung. Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Gasfilter (DIN EN 141) Typenbezeichnung A2 (braun - gegen organische Dämpfe) verwenden. Bei Aerosolbildung zusätzlich ein Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Partikelfilter (DIN EN 143, Typenbezeichnung P2) verwenden. Der Filter hat eine begrenzte Anwendungszeit (muss ausgewechselt werden). Bitte Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten. (BGR 190)

### Hand- und Körperschutz:

Schutzhandschuhe aus NBR (Nitrilkautschuk), nach EN374 geprüft, sind nach Bedarf zu tragen. Dicke des Handschuhmaterials >0,3 mm. Durchdringungszeit (maximale Tragedauer bei 23°C): > 8 Stunden. (BGR 195)

### Augenschutz:

Gestellbrille mit Seitenschutz tragen. (BGR 192)

### Grenzwerte:

Y: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung der MAK und des BAT nicht befürchtet zu werden.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen / Farbe: flüssig

Geruch: nach Testbenzin

Flammpunkt (°C): 58

Dichte (g/ml): 0,8-0,9

Festkörpergehalt (Gew-%): max. 17

Lösemittelgehalt (Gew-%): max. 83

## 10. Stabilität und Reaktivität

### Stabilität

Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung (siehe Abschnitt 7) ist das Produkt stabil.

### Zu vermeidende Bedingungen

Das Entstehen von Glut und Sprühfunken sowie eine Erwärmung ist zu vermeiden. Dämpfe können bei Temperaturen über dem Flammpunkt entzündet werden.

### Zu vermeidende Stoffe

Kontakt mit Oxidationsmittel vermeiden.

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei erhöhten Temperaturen und Feuer können sich gefährliche Zersetzungsprodukte bilden, wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Nitrogenoxide.

## 11. Angaben zur Toxikologie

### Akute Toxizität

#### Einatmen:

Einatmen von Dämpfen kann zur Reizung der Atemwegschleimhäute führen. Einatmen von Dämpfen können Kopfschmerz, Müdigkeit und Schwindel verursachen.

#### Verschlucken:

Kann beim Verschlucken oder Erbrechen eine chemische Lungenentzündung verursachen.

#### Hautkontakt:

Wirkt entfettend und austrocknend für die Haut. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

#### Augenkontakt:

Kann reizend für die Augen sein.

#### Sensibilisierung:

Enthält mehrere Stoffe mit sensibilisierenden Eigenschaften. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Wirkung nach länger oder anhaltender Exposition:

Das Einatmen von hohen Konzentrationen oder häufiges Einatmen von organischen Lösungsmitteln kann Schädigungen, u.a. der Leber, Nieren oder des zentralen Nervensystemes (Hirnschädigungen) herbeiführen.

## 12. Angaben zur Ökologie

### Ökotoxizität:

Dieses Produkt enthält einen Stoff, sehr giftig für Wasserorganismen.

### Mobilität:

Dieses Produkt ist nicht mit Wasser mischbar und das Lösemittel wird schnell abdunsten.

### Abbaubarkeit:

Dieses Produkt enthält einen biologisch nicht abbaubaren Stoff, der in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben kann.

### Akkumulation:

Auf Grund des Log Kow des Inhaltstoffes wird dieses Produkt als nicht bioakkumulierbar angesehen.

### Wassergefährdungsklasse:

2 (Selbsteinstufung nach VwVws vom 17. Mai 1999)

## 13. Hinweise zur Entsorgung

Als Sondermüll - entsprechend dem Abfallgesetz- entsorgen. Die behördlichen Ortsvorschriften sind zu beachten.

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 11

Ausgearbeitet am: 27-02-2007/KNN

**98240 GORI 40 2in1**

-

#### **14. Angaben zum Transport**

Transport muß nach nationalen und/oder internationalen Regeln für Transport von Gefahrgut auf der Straße, der Bahn und See nach ADR, RID und IMDG gestattetfinden

**ADR:** UN 1263 ; Paint ; 3 ; III

**IMDG:** UN 1263 ; Paint ; 3 ; III

Klassifizierungskode: Etikett ADR/RID: 3 Gefahrrr.:

Flammpunkt: 58°C Etikett IMDG: 3 IMDG EmS.: F-E, S-E

Transport nach Abschnitt 1.1.3.6.3 (Freimenge):

Begrenzte Mengen:

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf.: 39 57 93 00

## 15. Vorschriften



Gesundheitsschädlich

**Gefahrenbezeichnung:**

Gesundheitsschädlich

**Gefahrensymbol:**

Xn

**Gefahrbestimmende Komponente zur Etikettierung:**

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere

**R-Sätze:**

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. (R52/53)

Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. (R65)

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. (R66)

**S-Sätze:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. (S2)

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. (S13)

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. (S20/21)

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben). (S23)

Berührung mit der Haut vermeiden. (S24)

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. (S36/37)

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. (S51)

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. (S61)

**Besondere Kennzeichnung:**

Mit dem Produkt getränkte Lappen können sich selbstentzünden. Enthält 2-Butanonoxim und Tolyfluanid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Erste Hilfe bei Notfällen: Bei Berührungen mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

**Grenzwerte:**

Siehe punkt 8.

**Beschäftigungsbeschränkung:**

Keine

**Störfallverordnung beachten:**

-

**Klassifizierung nach VbF:**

(Ehemalige) Keine

**Technische Anleitung Luft:**

-

**Regelungsbereich der TRG/TRGS beachten:**

-

**BAuA.-Reg.-Nr.:**

N-24475 RAL Nr. 903

## 16. Sonstige Angaben

### Besondere Vorschriften für industriellen Einsatz

Enthält Fungizid. Anwendung nur für Holz im Außenbereich.

### Anwendungsverbote

Holzschutzmittel, "Gütezeichen RAL 903".(Industrie) Anwendung nur durch Fachbetriebe. Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäss in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Keine Anwendung in unmittelbarer Gewässernähe. Das Mittel darf nicht in Gewässer gelangen. Bläueschutzmittel enthalten Biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Bläue. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden, wo Schutzmassnahmen erforderlich sind. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.

### Schulungsanforderungen

Das Material darf nur von Personen angewendet werden, die gründlich in die Arbeit eingewiesen worden sind und die Kenntnis von dem Sicherheitsdatenblatt haben.

BG-Regeln: BGR 190 (Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten)

BG-Regeln: BGR 192 (Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz)

BG-Regeln: BGR 195 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen)

BGV: A1 (Grundsätze der Prävention)

BGI: -

Betriebsanweisung nach Giscode (Produkt-Code) beachten M-BA01

### Verwendete Quellen

### Sonstige Informationen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. Die hier beschriebenen Eigenschaften gelten nur für das unverarbeitete Produkt. Während der Trocknung und nach Aushärtung gelten andere Eigenschaften, die nicht Bestandteil dieses Merkblattes sind.

### Wortlaut von R-Sätzen in Punkt 2

R65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

R21 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R41 Gefahr ernster Augenschäden.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R23 Giftig beim Einatmen.

R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.