

BONDEX PASTA PER LEGNO

- Riempie crepe e buchi su tante superfici da interno.
- Mobili, porte all' interno, rivestimenti murali etc.

1. Descrizione generale

1.1	Nome	BONDEX Pasta per legno
1.2	Produttore	PPG Coatings Deutschland GmbH
1.3	Tipo di prodotto	Pasta per legno a base d'acqua di legno vero naturale.
1.4	Uso	Per correggere superfici in legno. Per equilibrare irregolarità su legni da interno, come porte e mobili, pannelli murali etc.
1.5	Effetto del prodotto	Riempie crepe e piccoli buchi e liscia fondi irregolari. Non usare per spatolare finestre e porte da esterno. BONDEX Pasta per legno prepara fondi per vari sistemi di verniciatura. BONDEX Pasta per legno può essere riverniciata con vernici per legno BONDEX.
1.6	Tinta	Faggio (Buche), Rovere (Eiche), Rovere scuro (Eiche Dunkel), Rovere Medio (Eiche Mittel), Ontano (Erle) , Abete (Fichte), Pino (Kiefer), Ciliegio (Kirschbaum), Mogano (Mahagoni), Mogano scuro (Mahagoni-Dunkel), Naturale (Natur), Noce (Nussbaum), Noce scuro (Nussbaum-Dunkel, Bianco (Weiss). Tutte le tinte sono miscelabili tra di loro. Fare una mano di prova. Importante: Finitura chiara - usare pasta per legno chiara. Finitura scura - usare pasta per legno scura. Fare una mano di prova.
1.7	Aspetto	Pronto all'uso.
1.8	Confezione	Tubetto da 60 g, barattolo da 150 g.

BONDEX PASTA PER LEGNO

2. Composizione

2.1	Sostanza legante	Acrilico
2.2	Solvente	Acqua
2.3	Pigmenti	Organici e inorganici
2.4	Additivi	Si

3. Dati tecnici

3.1	Viscosità	Pastoso
3.2	Odore	Quasi inodore. Dopo l' essiccazione inodore.
3.3	Consumo	Dipende dallo stato della superficie e dalla quantità applicata.
3.4	Tempo di essiccazione	Asciutto al tatto dopo circa 1/2 ora. Riverniciabile dopo circa 3 ore (23°C / 60 % relativa umidità aria). Con temperature basse e/o alta umidità nell'aria si allunga il tempo di essiccazione.
3.5	Diluizione	Usare non diluito. Pronto all'uso.
3.6	Conservabilità	In confezione originale durata > 2 anni. Chiudere bene la confezione dopo l'uso. Depositare e trasportare al fresco, asciutto ma senza gelo.

4.0 Fondo

4.1	Genere di fondo	Legni pretrattati adeguatamente (vedi 4.3). Non trattare superfici rivestite con materiale sintetico, pavimenti in laminato e parquet prefinito.
-----	-----------------	---

BONDEX PASTA PER LEGNO

- 4.2 Tipo di fondo Il fondo deve essere asciutto, pulito, solido, privo di grasso, olio e colla.
- 4.3 Pretrattamento Grattare via resti di resina e pulire con un detergente adatto (Diluente Nitro). Non si possono impedire fuoriuscite di resina con la verniciatura.
Rimuovere sporcizie, cera, grassi, muffa e strati di vernice vecchia. Liberare superfici in legno danneggiate (crepature o bordi) da sporcizie, strati di vernice vecchia e trucioli di legno.
Rimuovere polvere di carteggiatura, per esempio con una spazzola adatta. Non levigare le superfici con lana di acciaio.
Pericolo formazione di macchie di ruggine.
- 4.4 Umidità legno max. 18 %
- 5. Lavorazione**
- 5.1 Modo di applicazione Spatola coltello.
- 5.2 Indicazioni di lavorazione Mescolare bene prima dell' uso. Lavorazione ed essiccazione non con temperature sotto i +10°C e/o relativa umidità d'aria > 80%.
Applicare solo su fondi assorbenti. Fare prima una prova.
Correggere la superficie con BONDEX pasta per legno e poi applicare mano di finitura.
- 5.3 Applicazione Rimuovere sporcizie, strati di vernice e trucioli di legno dalle parti danneggiate (crepe, bordi e irregolarità).
Pulire con una spazzola adatta.
Applicare Bondex pasta in legno con una spatola. Riempire crepe più profonde e fare essiccare. Dopo l'essiccazione rimuovere la materia eccedente con carta abrasiva fine con la stessa carteggiatura della superficie in legno.
- 5.4 Pulizia degli attrezzi Subito con acqua e sapone.

BONDEX PASTA PER LEGNO

6. Indicazioni di sicurezza

Codice prodotto: non rilevante

Tenere fuori dalla portata per bambini. Durante la lavorazione provvedere ad una buona circolazione di aria fresca.

Non aspirare i vapori.

A contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare subito accuratamente con acqua.

In caso di emergenza contattare il centro veleni.

Ulteriori informazioni si trovano sulla scheda di sicurezza.

7. Smaltimento

Non disperdere residui di prodotto nella canalizzazione, acque o terra. Confezioni completamente vuote possono essere portate al riciclaggio. Portare residui di prodotto ai centri di raccoglimento competenti. Codice CER 080414

8. Indicazioni generali

Tenere lontano da alimenti, bevande e foraggio.
Conservare soltanto in confezioni originali.

Questa scheda ha il compito di informare sui possibili utilizzi del Bondex Pasta per Legno in modo serio senza impegno. I dati tecnici si basano su anni di esperienza ma non esonerano l' utilizzatore di verificare lo scopo previsto del prodotto. A causa dei molteplici impieghi e modi di applicazione si deve escludere ogni impegno e responsabilità da parte del produttore. In caso di dubbio rivolgersi ai tecnici competenti. Contattando i tecnici non si instaura un rapporto di consulenza. La presente scheda sostituisce ed annulla la validità delle precedenti.