



Codice prodotto:	340100
Nome prodotto:	BONDEX REGATTA
Consigliato per:	Legno interno/esterno e imbarcazioni in legno
Confezioni disponibili:	0.75 L- 2.50 L



<i>Applicare con un pennello o rullo</i>	<i>Resistente all'usura</i>	<i>Pulire gli attrezzi con acquaragia</i>	<i>Contiene protettivi contro i raggi UV</i>
--	-----------------------------	---	--

1. Descrizione del prodotto

1.1 Tipo prodotto:	Vernice marina per interni ed esterni su imbarcazioni in legno dove viene richiesta una elevata resistenza all'usura e alle intemperie.
1.2 Produttore	Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 - Søborg - Danimarca Telefono: +45 39 57 93 00 - www.dyrup.com
1.3 Impiego:	Imbarcazioni in legno.
1.4 Caratteristiche:	Resistente all'azione dell'acqua marina, del sole e del vento. Resistente ai comuni detersivi.
1.5 Gamma di colori:	• 900 Incolore
1.6 Forma di fornitura:	Pronto all'uso.
1.7 Verbali di prove /Certificati:	Non disponibili attualmente.

2. Composizione

2.1 Legante:	Resina alchidica modificata con olio.
2.2 Solventi:	Acquaragia.
2.3 Contenuto solido:	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 500 g/l (2007). Questo prodotto contiene max. 499 g/l di COV.
2.4 Pigmenti:	N.D.
2.5 Ingredienti attivi:	N.D.

2.6	Additivi:	N .D.
-----	------------------	-------

3. Scheda tecnica

3.1	Peso specifico:	0,9 kg/l circa
-----	------------------------	----------------

3.2	Viscosità:	H-K (Gardner-holdt).
-----	-------------------	----------------------

3.3	Punto di infiammabilità:	62°C, Pensky Martens.
-----	---------------------------------	-----------------------

3.4	Aspetto:	Altamente lucido – oltre 90 ad un angolo di 60°.
-----	-----------------	--

3.5	Residuo secco:	53 % in peso circa.
-----	-----------------------	---------------------

3.6	Odore	Accentuato.
-----	--------------	-------------

3.7	Resa:	10-14 m2/l, a seconda del tipo di legno e delle condizioni della superficie.
-----	--------------	--

3.8	Essiccazione:	fuori polvere: dopo ca. 2 ore. Riverniciabile: dopo ca. 6 ore. Essiccazione completa: dopo ca. 48 ore (a 23°C e un'umidità d'aria standard del 60%).
-----	----------------------	---

3.9	Resistenza alle intemperie:	idrorepellente.
-----	------------------------------------	-----------------

3.10	Resistenza agli alcali:	N .D.
------	--------------------------------	-------

3.11	Effetto biocida:	N.D.
------	-------------------------	------

3.12	Diluizione:	Non diluire.
------	--------------------	--------------

3.13	Conservazione:	Conservare al riparo dal gelo.
------	-----------------------	--------------------------------

3.14	Durata a magazzino:	5 anni in contenitori originali chiusi.
------	----------------------------	---

4. Preparazione della superficie:

4.1	Indicazioni generali:	Rispettare le generali norme di sicurezza nell'uso di pitture e vernici. Si possono ottenere ulteriori informazioni consultando la scheda dei dati di sicurezza del prodotto.
-----	------------------------------	---

4.2	Superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.
-----	--------------------	--

4.3 **Umidità:** Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e quando l'umidità d'aria relativa è superiore all'80% (valori intesi come medie giornaliere).

5. Trattamento

5.1 **Metodo di applicazione:** Applicare con un pennello o rullo.

5.2 **Trattamento preliminare:** Per ottenere la massima durata possibile, eseguire il trattamento preliminare con BONDEX MATT.

5.3 **Trattamento:** Legno nuovo: 2-3 mani di BONDEX Regatta.

5.4 **Rinnovo di legno precedentemente trattato:** Strati di vecchie pitture: carteggiatura fine, a umido o secco. Le aree staccate vanno trattate con il fondo BONDEX PRESERVE. Legno usurato e scolorito: piangere, grattare o carteggiare fino al legno nudo.

5.5 **Pulizia degli attrezzi:** Pulire immediatamente gli attrezzi con acqueragia.

5. Norme di sicurezza

6.1 **Indicazioni generali :** Rispettare le generali norme di sicurezza nell'uso di pitture e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto.

6.2 **Istruzioni di sicurezza:**

- Infiammabile
- La ripetuta esposizione al prodotto potrebbe causare secchezza o screpolatura della pelle
- Contiene butanonossima e carbossilato di cobalto
- Può causare reazioni allergiche
- Tenere fuori della portata dei bambini

6. Smaltimento

7.1 **Smaltimento:** Non svuotare nelle fognature né disperdere nell'ambiente. I residui di prodotto non devono essere gettati nelle fognature, nelle riserve idriche né nel terreno. Il contenitore vuoto può essere riciclato (verificare con la propria discarica locale o con le autorità locali).

Lo scopo dei presenti Dati Tecnici consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni per l'impiego sono fornite solo a titolo informativo e non possono mai prevalere su raccomandazioni specifiche che tengano conto della natura e delle condizioni di un sito specifico, né comportano alcuna responsabilità da parte di DYRUP. Prima di qualsiasi applicazione del prodotto il cliente verifichi che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente che tenga in considerazione nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti dei Dati Tecnici relativi a questo prodotto.