SCHEDA TECNICA

Codice prodotto:	**440170**
Nome prodotto:	**BONDEX DECKING OIL**
Consigliato per:	**Pavimenti esterni in legno**
Confezioni disponibili:	**0.75 L- 2.50 L**

Resistente all'usura	*Idrorepellente*	*Preserva la brillantezza originaledel legno*	*Resa: 10-16 m_q / l*	*Asciutto al tatto: dopo 3 -5 ore*	*Riverniciabile: dopo ca.24 ore*	*Protegge contro la muffa e funghi*

1 Descrizione del prodotto

1.1	***Tipo prodotto:***	Olio idrorepellente e calpestabile per pavimenti in legno all'esterno..
1.2	***Produttore***	Dyrup A/S Gladsaxevej 300 2860 Søborg Danimarca **Telefono: +45 39 5793 00** www.dyrup.com
1.3	***Impiego:***	Pavimenti esterni in legno.
1.4	***Caratteristiche:***	Resistente all'usura. L'olio ha un effetto idrorepellente. Preserva la brillantenzza originale del legno. Lunga durata. Protezione contro gli agenti atmosferici.
1.5	***Gamma di colori:***	• 900 Incolore • Rovere • 729 Teak • 731 Noce scuro
1.6	***Forma difornitura:***	Pronto all'uso.
1.7	***Verbali di prove/ Certificati:***	Non disponibili attualmente.

2 Composizione

2.1	***Legante:***	Resina alchidica.
2.2	***Solventi:***	Acquaragia.
2.3	***Contenuto solido:***	Non rilevante per questo prodotto.
2.4	***Pigmenti:***	Pigmenti organici e inorganici.

2.5 ***Ingredientiattivi:***	Nessuno.
2.6 ***Additivi:***	Non rilevante per questo prodotto.

3 Scheda tecnica

3.1 ***Peso specifico:***	0,9 kg/l circa
3.2 ***Viscosità:***	>62 sec./coppa ISO 6 mm/23 °C.
3.3 ***Punto d'infiammabilità:***	62 °C, Pensky Martens.
3.4 ***Aspetto:***	Opaco.
3.5 ***Residuo secco:***	51 % in peso circa.
3.6 ***Odore***	Accentuato.
3.7 ***Resa:***	**10 16 mq /l, a seconda del tipo di legno e dell'assorbimento del legno**
3.8 ***Essiccazione:***	*Asciutto al tatto* dopo ca. 3-5 ore. *Riverniciabile* dopo ca.24 ore. Asciutto *in profondità* circa 1 settimana (a 23 °C e una umidità d'aria standard del 60%).
3.9 ***Resistenza alle intemperie***	Idrorepellente.
3.10 ***Effetto biocida:***	Non rilevante per questo prodotto.
3.11 ***Diluizione:***	Non diluire.
3.12 ***Conservazione:***	5 anni in contenitori originali chiusi. Conservare al riparo dal gelo.
3.13 ***Durata a magazzino:***	5 anni in contenitori originali chiusi.

4 Preparazione della superficie:

4.1 ***Indicazioni generali:***	Mescolare bene prima e durante l'applicazione. Dopo l'uso, richiudere accuratamente la confezione.
4.2 ***Superficie:***	La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.
4.3 ***Umidità:***	L'umidità del legno al momento del trattamento non deve superare il 18%.

5.Trattamento

5.1	***Metodo d'applicazione:***	A pennello
5.1	***Trattamento preliminare:***	Pulire le superfici precedentemente trattata con un detergente idoneo. Sciacquare con acqua pulita. Il legno logorato deve essere carteggiato fino al legno grezzo.
5.2	***Trattamento:***	2 mani di BONDEX Decking Oil.
5.3	***Rinnovo del legno precedentemente trattato:***	Manutenzione: circa una volta l'anno con 1-2 applicazioni di BONDEX Decking Oil.
5.4	***Pulizia degli attrezzi:***	Pulire immediatamente gli attrezzi con acquaragia

6 Norme di sicurezza

6.1	***Indicazioni generali***	Rispettare le norme generali di sicurezza nell' uso di vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto.
6.2	***Istruzioni d isicurezza:***	• Contiene Nafta (petrolio), idrotrattata pesante• Dannoso per gli organismi acquatici: potrebbe provocare effetti dannosi a lungo termine per l'ambiente acquatico• Contiene 2 Butanonossima, tolilfluanide e cobalto carbossilato. Può creare reazioni allergiche • Tenere fuori dalla portata dei bambini • Non inalare i vapori/ nebulizzazioni • Evitare il contatto con la pelle • Non svuotare nelle fognature • Se ingerito, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.• Non disperder nell'ambiente. Fare riferimento alla Scheda di istruzioni particolari/informativa di sicurezza •

7 Smaltimento

7.1	***Smaltimento:***	Non svuotare nelle fognature né disperdere nell' ambiente. I residui di prodotto non devono essere svuotati nelle fognature, nelle acque né nel terreno. Il contenitore vuoto può essere riciclato (verificare con il punto per smaltimento locale o con le autorità locali).

Questa scheda tecnica ha lo scopo difornire una descrizione quanto più possibile esaustiva, ma non vincolante, del campo dimpiego di BONDEX Decking Oil. Le indicazioni tecniche sono basate su anni di ricerca, tuttavia non escludono la possibilità di un ulteriore test di applicabilità del prodotto da parte dell'acquirente prima dell'uso. In caso di dubbio, rivolgersi ai nostri agenti o reparti tecnici. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti edizioni (fare riferimento alla data riportata nell'angolo in alto a destra).