



<b>Codice prodotto:</b>	<b>440190</b>
<b>Nome prodotto:</b>	<b>BONDEX EXOTIC OIL</b>
<b>Consigliato per:</b>	<b>L'arredo esterno</b>
<b>Confezioni disponibili:</b>	<b>0.75 L - 2.50 L</b>



<i>Resistente all'usura</i>	<i>Esalta la struttura naturale del legno</i>	<i>Resa: 7-10 mq/l</i>
-----------------------------	---	----------------------------

## 1. Descrizione del prodotto

1.1 <b>Tipo di prodotto:</b>	Olio universale trasparente, resistente all'acqua e all'alcol. A base
------------------------------	---

1.2 <b>Produttore</b>	Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 - Søborg - Danimarca – Telefono: +45 39 57 93 00 - <a href="http://www.dyrup.com">www.dyrup.com</a>
-----------------------	---

1.3 <b>Impiego:</b>	Mobili da giardino in legno, in particolare legni esotici e tropicali, nonché legni nobili da interni.
---------------------	--

1.4 <b>Caratteristiche:</b>	Per interni ed esterni. Esalta la struttura naturale del legno. Elevata penetrazione. Protezione agli agenti atmosferici. Facile da trattare.
-----------------------------	---

1.5 <b>Gamma di colori:</b>	• 900 Incolore
-----------------------------	----------------

1.6 <b>Forma di fornitura:</b>	Pronto all'uso.
--------------------------------	-----------------

1.7 <b>Verballi di prove /Certificati:</b>	Non disponibili attualmente.
--	------------------------------

## 2. Composizione

2.1 <b>Legante:</b>	Resina alchidica.
---------------------	-------------------

2.2 <b>Solventi:</b>	Acquaragia.
----------------------	-------------

2.3 <b>Contenuto solido:</b>	Non rilevante per questo prodotto.
------------------------------	------------------------------------

2.4 <b>Pigmenti:</b>	N.D.
----------------------	------

2.5	<b>Ingredienti attivi:</b>	N.D.
-----	----------------------------	------

2.6	<b>Additivi:</b>	N.D.
-----	------------------	------

### 3. Scheda tecnica

3.1	<b>Peso specifico:</b>	0.8 kg/l circa
-----	------------------------	----------------

3.2	<b>Viscosità:</b>	N.D.
-----	-------------------	------

3.3	<b>Punto di infiammabilità:</b>	62°C, Pensky Martens.
-----	---------------------------------	-----------------------

3.4	<b>Aspetto:</b>	Opaco:
-----	-----------------	--------

3.5	<b>Residuo secco:</b>	28 % in peso circa.
-----	-----------------------	---------------------

3.6	<b>Odore</b>	Accentuato.
-----	--------------	-------------

3.7	<b>Resa:</b>	7-10 mq/l, a seconda del tipo di legno e dell'assorbimento del legno.
-----	--------------	---

3.8	<b>Essiccazione:</b>	fuori polvere dopo ca. 6-12 ore Riverniciabile: dopo ca. 24 ore (a 23°C e una umidità d'aria standard del 60%).
-----	----------------------	---

3.9	<b>Resistenza alle intemperie</b>	idrorepellente.
-----	-----------------------------------	-----------------

3.10	<b>Resistenza agli alcali:</b>	N.D.
------	--------------------------------	------

3.11	<b>Effetto biocida:</b>	N.D.
------	-------------------------	------

3.12	<b>Diluizione:</b>	Non diluire.
------	--------------------	--------------

3.13	<b>Conservazione:</b>	Conservare al riparo dal gelo.
------	-----------------------	--------------------------------

3.14	<b>Durata a magazzino:</b>	5 anni in contenitori originali chiusi.
------	----------------------------	---

### 4. Preparazione della superficie:

4.1	<b>Indicazioni generali:</b>	Mescolare bene prima e durante l'applicazione. Dopo l'uso, richiudere accuratamente la confezione.
-----	------------------------------	--

4.2	<b>Superficie:</b>	La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.
-----	--------------------	--

4.3	<b>Umidità:</b>	L'umidità del legno al momento del trattamento non deve superare il 18%.
-----	-----------------	--

## 5. Trattamento

5.1	<b>Metodo d'applicazione:</b>	Con un panno morbido o a pennello. Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e/o quando l'umidità d'aria relativa è superiore all'80%.
-----	-------------------------------	--

5.2	<b>Trattamento preliminare:</b>	Pulire la superficie con acquaragia. Rimuovere vecchi strati di vernici con carta abrasiva.
-----	---------------------------------	---

5.3	<b>Trattamento:</b>	Applicare con un panno morbido o un pennello. Eliminare l'eccesso con uno straccio pulito.
-----	---------------------	--

5.4	<b>Rinnovo di legno precedentemente trattato:</b>	Manutenzione: circa una volta l'anno con 1-2 applicazioni di BONDEX Exotic Oil.
-----	---	---

5.5	<b>Pulizia degli attrezzi:</b>	Pulire immediatamente gli attrezzi con acquaragia.
-----	--------------------------------	--

## 6. Norme di sicurezza

6.1	<b>Indicazioni generali</b>	Rispettare le norme generali di sicurezza nell'uso di pitture e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto.
-----	-----------------------------	--

6.2	<b>Istruzioni di sicurezza:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contiene 2-butanone-ossima, toluenidolo e carbossilato di cobalto</li> <li>• Può causare reazioni allergiche</li> <li>• Tenere fuori dalla portata dei bambini</li> <li>• Non inalare vapori o nebulizzazioni</li> <li>• Evitare il contatto con la pelle</li> <li>• Non svuotare nelle fognature</li> <li>• In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua abbondante e contattare un medico e mostrargli questi dati tecnici o l'etichetta del prodotto</li> <li>• In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante</li> <li>• Se ingerito, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta</li> <li>• Stracci imbevuti di prodotto possono autoincendiarsi.</li> </ul>
-----	---------------------------------	---

## 7. Smaltimento

**7.1 Smaltimento:**

Non svuotare nelle fognature né disperdere nell' ambiente. I residui di prodotto non devono essere svuotati nelle fognature, nelle acque né nel terreno. Il contenitore vuoto può essere riciclato (verificare con il punto di smaltimento locale o con le autorità locali).

*Lo scopo dei presenti Dati Tecnici consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni per l'impiego sono fornite solo a titolo informativo e non possono mai prevalere su raccomandazioni specifiche che tengano conto della natura e delle condizioni di un sito specifico, né comportano alcuna responsabilità da parte di Dyrup. Prima di qualsiasi applicazione del prodotto il cliente verifichi che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente che tenga in considerazione nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti dei Dati Tecnici relativi a questo prodotto.*