



<b>Produkt Nummer</b>	440191
<b>Produkt Name</b>	BONDEX Schiarente per legno esterno
<b>Anwendung</b>	Reinigt und entgraut Teakholz im Außenbereich
<b>Gebindegröße</b>	1.00 L

## 1 Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbeschreibung:	Konzentrat Reinigt und entgraut Teakholz im Außenbereich Ideale Vorbehandlung für nachfolgende Bondex Holzpflegeöle. Oberflächenschonend.
1.2	Hersteller	Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Dänemark Telefon: +45 39 57 93 00 - <a href="http://www.bondexwood.com">www.bondexwood.com</a>
1.3	Produktart:	Verdickte wässrige Lösung aus Tensiden und organischer Säure.
1.4	Produktwirkung:	Der farblose, gelartige Bondex Schiarente per legno esterno ist aufgrund seiner Gelstruktur ein sehr gut einwirkendes Reinigungsmittel für Gartenparkett und Garten-möbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus vergrautem Teakholz im Außenbereich. Hellt rasch alle vergrauten Teakholzflächen auf und gibt ihnen so ihre natürliche Holzfarbe zurück.
1.5	Farbton:	Farblos.
1.6	Lieferform:	Gebrauchsfertig.
1.7	Verpackung:	1.00 L.

## 2 Zusammensetzung

2.1	Zusatzstoffe:	Inhaltsstoffe gemäß EG-Verordnung über Detergenzien: 5 – 15 % organische Säure; < 5 % nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside.
-----	---------------	---

## 3 Technische Daten

3.1	Dichte:	1,04 g/ml.
3.2	Viskosität:	Gelartig.
3.3	pH-Wert:	0.5.
3.4	Geruch:	Geruchlos.



- 3.5 Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 7m<sup>2</sup>.
- 3.6 Verdünnung: Unverdünnt anwenden.
- 3.7 Lagerfähigkeit: In nicht angebrochenen Gebinden nicht über 30°C lagern (Verlust der Gelstruktur - wird flüssig). Jedoch bleibt die Produktwirkung erhalten. Nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken lagern und transportieren.

## 4 Untergrund

- 4.1 Untergrundart: Teakholz.
- 4.2 Untergrundbeschaffenheit: Die Oberfläche muß für die Behandlung trocken sein. Eisenmetallbeschläge entfernen oder abdecken. Besonders angrenzende Flächen aus Marmor sorgfältig mit Abdeckmaterial vor Spritzer schützen.
- 4.3 Vorbehandlung: Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen.
- 4.4 Holzfeuchtigkeit: Vor der Beschichtung mit Anstrichmitteln beachten.

## 5 Verarbeitung

- 5.1 Verarbeitung: Das Produkt mit metallringfreier Bürste oder Pinsel bzw. Schwamm gleichmäßig satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen, Behandlung wiederholen und Einwirkzeit verlängern lassen. Anschließend mit einem Schleifvlies (z.B. einen Schwamm mit weißem Pad) direkt entlang der Holzfaser anreiben, solange das Holz noch nass ist. Das Schleifvlies immer wieder mit Wasser reiningen. Nachbehandlung: Nach Durchtrocknung der Holzoberfläche mit entsprechendem Bondex-Öl analog den Technischen Merkblätterne behandeln, um einen langfristigen Schutz vor erneuter
- 5.2 Verarbeitungshinweise: Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%.
- 5.3 Reinigung der: Mit warmem Wasser.

## 6 Sicherheitshinweise

- 6.1 Sicherheitshinweise: Gefahr. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Schutzkleidung tragen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Unter Verschluss aufbewahren.





Inhalt und Behälter in Über-einstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.  
Gefährliche Inhaltsstoffe : Oxalsäure Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts.

---

## 7 Entsorgung

---

- 7.1 Entsorgung: Nicht ins Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Packung nur völlig restentleert, der Wertstoffsammlung zuführen.

---

## 8 Allgemeine Hinweise

---

- 8.1 Allgemeine Hinweise: Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. Bondex Schiarente per legno esterno nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen oder anwenden

---

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Schiarente per legno esterno seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Schiarente per legno esterno für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

---