TECHNISCHES DATENBLATT

Produktcode:	**440170**
Produktbezeichnung:	**BONDEX DECKING OIL**
Empfohlen für:	**Holzdecks im Außenbereich**
Gebindegrößen:	**2,50 L**

Widerstands-fähig	*Wasser abweisend*	*Erhält das ursprüngliche Schimmern*	*Ergiebigkeit: 10-16m²/l*	*Berührungs-trocken: nach 3-5 Std.*	*Überstreichbar: nach 24 Std.*	*Schützt vor Schimmel und Pilzbefall*

1. Produktbeschreibung

1.1	***Produkttyp:***	Spezialöl für die Pflege von Holzdecks und Terrassen.
1.2	***Hersteller:***	Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 - Søborg - Dänemark **Tel.: +45 39 579300- www.dyrup.com**
1.3	***Anwendungsbereich:***	Holzdecks im Außenbereich.
1.4	***Besondere Eigenschaf***	Widerstandsfähig. Das Öl weist Wasser ab. Das ursprüngliche Schimmern des Holzes bleibt erhalten. Besonders lange Haltbarkeit. Wetterschutz.
1.5	***Farben:***	• 722 Eiche • 729 Teak • 731 Nuss dunkel • 900 Farblos
1.6	***Lieferform:***	Gebrauchsfertig.
1.7	***Testberichte / Zertifikate:***	Derzeit nicht verfügbar.

1. Zusammensetzung

2.1	***Bindemittel:***	Alkyd.
2.2	***Lösungsmittel:***	Terpenti nersatz.
2.3	***VOC-Gehalt:***	Bei diesem Produkt nicht zutreffend.
2.4	***Pigmente:***	Organische und anorganische Pigmente.

2.5	***Aktive Wirkstoffe:***	Keine.
2.6	***Additive:***	Bei diesem Produkt nicht zutreffend.

3. Technische Daten

3.1	***Spezifische Dichte:***	ca. 0,9 kg/l.
3.2	***Viskosität:***	>62 s/ISO Cup 6 mm/23°C.
3.3	***Flammpunkt:***	62°C Pensky-Martens.
3.4	***Glanz:***	Matt.
3.5	***Feststoffgehalt:***	ca. 51,0 w/w%.
3.6	***Geruch***	Stark.
3.7	***Ergiebigkeit:***	10-16 m^2/l je nach Holzart und Zustand des Untergrunds.
3.8	***Trocknungszeit:***	*Berührungstrocken*: nach ca. 3-5 Std. *Überstreichbar*: nach ca. 24 Std. *Durchhärtung*: nach ca. 1 Woche - (bei 23^{0}C und Standardfeuchte 60%).
3.9	***Wetterbeständigkeit:***	Wasser abweisend.
3.10	***Alkalibeständigkeit:***	
3.11	***Biozide Wirkung:***	Bei diesem Produkt nicht zutreffend.
3.12	***Verdünnung:***	Nicht verdünnen.
3.13	***Lagerung:***	5 Jahre in ungeöffneten Gebinden. Frostfrei lagern.
3.14	***Lagerzeit:***	5 Jahre in ungeöffneten Gebinden.

4. Oberfläche & Vorbereitung

4.1	***Allgemein:***	Vor und während der Verarbeitung gut umrühren. Gebinde nach Gebrauch gut verschlossen halten.
4.2	***Substrat:***	Die Oberfläche muss sauber, trocken und fest sein.

4.3	***Feuchte:***	Die Holzfeuchte darf zum Behandlungszeitpunkt 18% nicht übersteigen.

5. Auftrag

5.1	***Auftragsverfahren:***	Mit Pinsel bis zur Sättigung des Holzes.
5.1	***Vorbehandlung:***	Bereits behandelte Oberflächen müssen mit einem geeigneten Reinigungsmittel gesäubert werden. Mit sauberem Wasser abspülen. Verwittertes Holz muss bis auf das gesunde Holz
5.2	***Auftrag:***	2 x BONDEX Decking Oil.
5.3	***Renovierung von bereits behandeltem Holz:***	Pflege: ca. einmal jährlich mit 1-2 Aufträgen BONDEX Decking Oil.
5.4	***Werkzeugreinigung:***	Werkzeug sofort mit Terpentinersatz reinigen.

1. Sicherheitsvorkehrungen

6.1	***Allgemeines:***	Es müssen die allgemeinen Sicherheitsregeln für die Arbeit mit Lacken beachtet werden. Weitere Informationen enthält unser Material-Sicherheitsdatenblatt.

6.2 ***Sicherheitshinweise:***

• Enthält Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere• Schädlich für Wasserorganismen, kann langfristige Schäden in Wasserbiotopen verursachen • Enthält 2-Butanonoxim und Kobaltcarboxylat. Kann Allergien verursachen • Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen • Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen • Hautkontakt vermeiden • Nicht in Abflüsse gießen • Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen und dieses Gebinde bzw. Etikett vorzeigen • Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Siehe Besondere Hinweise/ Sicherheits-datenblatt • Mit diesem Produkt getränkte Lappen können sich spontan entzünden.

1. Entsorgung

7.1	***Entsorgung:***	Nicht in die Kanalisation bzw. in die Umwelt einleiten. Produktreste dürfen nicht in Abflüsse, Gewässer oder das Erdreich gegossen werden. Das leere Gebinde ist recyclingfähig (fragen Sie bitte Ihre Abfallentsorgung bzw. Behörden vor Ort).

Dieses Datenblatt soll über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX Decking Oil seriös, jedoch unverbindlich informieren. Die technischen Angaben beruhen aufjahrelanger Forschung. Der Verbraucher sollte das Produkt dennoch vor derAnwendung auf seine Eignung prüfen. Wenden Sie sich im Zweifel bitte an unsere Außendienstmitarbeiter bzw. technischen Abteilungen. Mit diesem technischen Datenblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig (siehe bitte das oben rechts angegebene Datum).