

	Product Code:	440190
	Product Name:	BONDEX EXOTIC OIL
	Empfohlen für:	Gartenmöbel
	Gebindegrößen:	0.75 L- 2.50 L



Widerstandsfähig



Betont die natürliche Holzstruktur



Ergiebigkeit:
7-10m²/l

Produktbeschreibung

1.1 Produkttyp: Natürliches, exotisches Öl. Beständig gegen Wasser und Alkohol. Basiert auf speziellen Ölen.

1.2 Hersteller: Dyrup A/S Gladsaxevej 300 2860 Søborg Dänemark
Tel.: +45 39 57 93 00 www.dyrup.com

1.3 Anwendungsbereich: Gartenmöbel aus Holz, besonders exotischem und Tropenholz, sowie Edelholz im Innenbereich

1.4 Besondere Eigenschaft: **Für** den Innen/Außenbereich. Betont die Holzmaserung. Hohe Durchdringung. Bietet wetterfesten Schutz. Lässt Holz sein natürliches Gleichgewicht regenerieren. Einfache Pflege

1.5 Farben: • 900 Farblos

1.6 Lieferform: Gebrauchsfertig

1.7 Testberichte /Zertifikate: Derzeit nicht verfügbar
Zusammensetzung

2.1 Bindemittel: Alkyd

2.2 Lösungsmittel: Terpentinersatz

2.3 VOC-Gehalt: Bei diesem Produkt nicht zutreffend

2.4 Pigmente: n/a

2.5 Aktive Wirkstoffe: n/a

2.6	Additive:	n/a
-----	------------------	-----

Technische Daten

3.1	Spezifische Dichte:	ca. 0,8 kg/l
-----	----------------------------	--------------

3.2	Viskosität:	n/a
-----	--------------------	-----

3.3	Flammpunkt:	62 °C, Pensky-Martens
-----	--------------------	-----------------------

3.4	Glanz:	Matt
-----	---------------	------

3.5	Feststoffgehalt:	ca. 28,0 w/w%/l
-----	-------------------------	-----------------

3.6	Geruch	Stark
-----	---------------	-------

3.7	Ergiebigkeit:	7-10 m ² /l je nach Holzart und Zustand des Untergrunds
-----	----------------------	--

3.8	Trocknungszeit:	<i>Staubtrocken:</i> nach ca. 6-12 Std. <i>Überstreichbar :</i> nach ca. 24 Stunden (bei 23 °C und Standardfeuchte 60%).
-----	------------------------	--

3.9	Wetterbeständigkeit:	Wasser abweisend
-----	-----------------------------	------------------

3.10	Alkalibeständigkeit:	n/a
------	-----------------------------	-----

3.11	Biozide Wirkung:	n/a
------	-------------------------	-----

3.12	Verdünnung:	Nicht verdünnen
------	--------------------	-----------------

3.13	Lagerung:	Frostfrei lagern
------	------------------	------------------

3.14	Lagerzeit:	5 Jahre in ungeöffneten Gebinden
------	-------------------	----------------------------------

4. Oberfläche & Vorbereitung

4.1	Allgemein:	Vor und während der Verarbeitung gut umrühren. Gebinde nach Gebrauch gut verschlossen halten.
-----	-------------------	---

4.2	Substrat:	Die Oberfläche muss sauber, trocken und fest sein
-----	------------------	---

4.3	Feuchte:	Die Holzfeuchte darf zum Behandlungszeitpunkt 18% nicht übersteigen.
-----	-----------------	--

Auftrag

5.1 **Auftragsverfahren:** Weiches Tuch oder Pinsel. Nicht bei Temperaturen <5 °C und/oder bei > 80% relativer Feuchte anwenden.

5.2 **Vorbehandlung:** Oberfläche mit Terpentinersatz reinigen. Flecken mit in BONDEX Exotic Oil getränktem Schleifpapier entfernen.

5.3 **Auftrag:** Mit weichem Tuch bzw. Pinsel auftragen. Überschüssiges Öl mit sauberem Tuch abwischen.

5.4 **Renovierung von bereits behandeltem Holz:** Pflege: ca. einmal jährlich mit 1-2 Aufträgen BONDEX Exotic Oil.

5.5 **Werkzeugreinigung:** Werkzeug sofort mit Terpentinersatz reinigen

1. Sicherheitsvorkehrungen

6.1 **Allgemein** Es müssen die allgemeinen Sicherheitsregeln für die Arbeit mit Farben und Lacken beachtet werden. Weitere Informationen enthält unser Material-Sicherheitsdatenblatt.

6.2 **Sicherheitshinweise:**

- Enthält 2-Butanonoxim und Kobaltcarboxylat • Kann Allergien verursachen • Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen • Dämpfe/Spritznebel nicht einatmen • Hautkontakt vermeiden • Nicht in Abflüsse gießen • Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser spülen und medizinische Hilfe aufsuchen und dieses Datenblatt bzw. das Produktetikett vorzeigen • Bei Hautkontakt sofort mit reichlich Wasser abwaschen • Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen und dieses Gebinde bzw. Etikett vorzeigen • Mit diesem Produkt getränkte Lappen können sich spontan entzünden.

1. Entsorgung

7.1 **Entsorgung:** Nicht in die Kanalisation bzw. in die Umwelt einleiten. Produktreste dürfen nicht in Abflüsse, Gewässer oder das Erdreich gegossen werden. Das leere Gebinde ist recyclingfähig (fragen Sie bitte Ihre Abfallentsorgung bzw. Behörden vor Ort)

Dieses technische Datenblatt soll unseren Kunden Informationen zu den Eigenschaften und Merkmalen des Produkts geben. Die Informationen basieren auf Tests, die wir unter Gebrauchsbedingungen durchgeführt haben und die den geltenden Normen entsprechen. Unsere Gebrauchsempfehlungen sind nur Hinweise, die keinesfalls spezifische Empfehlungen zu Art und Umständen eines bestimmten Standorts ersetzen oder zur Haftung von DYRUP führen. Überprüfen Sie vor jeder Anwendung, ob dieses Dokument ergänzt bzw. durch eine neuere Ausgabe mit Berücksichtigung aktueller technischer Daten ersetzt wurde. Ersetzt alle bisherigen Ausgaben der technischen Datenblätter zu diesem Produkt, die hiermit ungültig werden.