

BONDEX MORDENTE PER LEGNO

- Mordenti colorati liquidi per diversi legni.
- Per il trattamento naturale, decorativo e colorato di legni non trattati da interno.
- Buon effetto egalizzante su legni a poro fino, per esempio per mobili e porte all' interno.
- Trattamento successivo con eventuale primer isolante e Bondex vernice per legno.

1. Descrizione generale

1.1	Nome	BONDEX MORDENTE PER LEGNO
1.2	Produttore	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Tipo di prodotto	Mordenti colorati liquidi
1.4	Uso	Interno (legni grezzi a poro fino come per es. mobili e porte da interno). Trattamento successivo con Bondex vernice per legno. Per una maggiore aderenza tra mordente e vernice applicare eventualmente un primer isolante equivalente.
1.5	Effetto del prodotto	Colora la superficie del legno per il trattamento successivo con prodotti Bondex.
1.6	Tinta	Noce scuro (Nussbaum Dunkel), mogano (Mahagoni), noce (Nussbaum), bianco (Weiss), nero (Schwarz), rovere medio (Eiche Mittel), teak, teak giallino (Teak gelblich), rovere (Eiche), faggio (Buche), ciliegio (Kirschbaum), pino (Kiefer), marrone scuro (Dunkelbraun), grigio (Grau), grigio chiaro (Hellgrau), walnuss, marrone palude (Moorbraun), marrone arancione (Orangebraun), marrone medio (Mittelbraun), marrone chiaro (Hellbraun). L'effetto della tinta dipende dal tipo di legno e dal colore del legno. Fare una mano di prova. Diverse tinte sono mescolabili.
1.7	Aspetto	Liquido. Pronto all'uso.
1.8	Confezione	250 ml

2.0 Composizione/caratteristiche

BONDEX MORDENTE PER LEGNO

2.1	Sostanze componenti	-
2.2	Solvente	Acqua
2.4	Odore	Inodore
2.5	Consumo	Ca 50 - 80 ml/m ² secondo lo stato della superficie e dalla capacità di assorbimento del fondo. Consumo esatto verificare tramite mano di prova.
2.6	Tempo di essiccazione	Asciutto e riverniciabile dopo ca. 2 - 6 ore (con 23°C e 60% rel. umidità aria). Con temperature basse e/o alta umidità dell'aria si allunga il tempo di essiccazione. Fare prima una prova.
2.7	Diluizione	Usare non diluito. Pronto all'uso.
2.8	Conservabilità	In confezione originale durata ca. 2 anni . Chiudere bene la confezione dopo l'uso e capovolgere per un attimo. Depositare e trasportare al fresco, asciutto ma senza gelo.
3.	Fondo	
3.1	Genere di fondo	Legni a poro fino.
3.2	Tipo di fondo	Il fondo deve essere asciutto, pulito, solido, privo di grasso, olio e cera.
3.3	Pretrattamento	Raschiare parti con resine e pulire con prodotti adatti, come per esempio diluente Nitro. L'uscita di resina non si riesce ad evitare. Umettare con acqua tiepida (spugna) e fare asciugare prima superfici in legno grezzo . Dopo levigare con grana fine (grana 240) la fibra del legno.
3.4	Umidità legno	max. 18 %

BONDEX MORDENTE PER LEGNO

4. Lavorazione

- 4.1 Modo di applicazione Pennello o spugna
- 4.2 Indicazioni di lavorazione Mescolare bene prima dell'utilizzo.
Non usare contenitori o altri utensili in metallo.
Lavorazione ed essiccazione non con temperature sotto i + 10° C e/o relativa umidità d'aria > 80%.
Per garantire la stessa tonalità usare solo materiale con lo stesso numero di lotto su una superficie.
Caratteristiche tipiche del legno come per esempio colorazione tramite sostanze nel legno, come anche variazioni di tinta su legni modificati non si possono evitare tramite il trattamento con Bondex mordente per legno.
Effettuare applicazione di prova su legno originale carteggiato con verniciatura originale secondo le istruzioni.
- 4.3 Metodo di applicazione Applicare in modo generoso 1 mano di Bondex mordente per legno. Prima applicare di traverso, poi in direzione della venatura del legno. Rimuovere materiale eccedente con un pennello o una spugna.
- 4.4 Trattamento successivo Trattamento intermedio eventualmente con primer isolante. Trattamento finale con Bondex vernice per legno. (vedi scheda tecnica)
Controllare regolarmente le superfici trattate. Correggere subito piccoli danni - così si allunga la durata.
- 4.5 Pulizia degli attrezzi Acqua

BONDEX MORDENTE PER LEGNO

5. Indicazioni di sicurezza

Codice prodotto: M-KH 01

Tenere fuori dalla portata per bambini.

Provvedere ad una buona circolazione di aria fresca durante la lavorazione ed essiccazione.

Non inalare i vapori.

In caso di contatto con gli occhi o pelle sciacquare con acqua e consultare il medico.

In caso di ingestione, non provocare il vomito.

Consultare immediatamente un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta.

In caso di emergenza contattare il centro veleni.

Ulteriori informazioni si trovano sulla scheda di sicurezza.

6. Smaltimento

Non disperdere residui di prodotto nella canalizzazione, acque o terra. Confezioni completamente vuote possono essere portate al riciclaggio. Portare residui di prodotto ai centri di raccoglimento competenti.

Codice CER : 08 01 12.

7. Indicazioni generali

Tenere lontano da alimenti, bevande e foraggio.

Conservare soltanto in confezioni originali.



Questa scheda ha il compito di informare sui possibili utilizzi del Bondex Mordente per Legno in modo serio senza impegno. I dati tecnici si basano su anni di esperienza ma non esonerano l' utilizzatore di verificare lo scopo previsto del prodotto. A causa dei molteplici impieghi e modi di applicazione si deve escludere ogni impegno e responsabilità da parte del produttore. In caso di dubbio rivolgersi ai tecnici competenti. Contattando i tecnici non si instaura un rapporto di consulenza. La presente scheda sostituisce ed annulla la validità delle precedenti.