

Abtönpasten MIX 24



- > lichtecht
- > wetterbeständig
- > leicht einrührbar

Produkteigenschaften

16 wässrige und 8 lösemittelhaltige Abtönpasten zum Abtönen von Innenfarben, Fassadenfarben und Lacken nach dem Murexin MIX-System

Anwendung

W-Pasten zum Abtönen von Innenwandfarbe, Fassadenfarben und wässrigen Lacken nach dem MIX 16-System.

A-Pasten zum Abtönen von lösemittelhaltigen Lacken nach dem MIX 8-System.

Produktdaten

Lieferform: 1 Liter KDO

Farbtonangebot:

	Farbe	Kurzbez.:
W	oxydgelb	KA 01
W	oxidschwarz	KA 02
W	weiß	KY 16
W	oxydrot	KA 03
W	schwarz	KO 09
W	blau	KO 10
W	oxidtürkis	KA 06
W	zitronengelb	KO 08
W	grün	KO 11
W	magenta	KO 13
W	gelb	KX 14
W	oxidorange	KA 04
W	oxidblau	KA 05
W	oxidhellgelb	KA 07
W	orange	KO 12
W	rot	KX 15

A	weiß	PA 19
A	oxidgelb	PA 23
A	schwarz	PA 24
A	grün	PA 20
A	gelb	PA 21
A	blau	PA 22
A	rot	PA 17
A	magenta	PA 18

Verarbeitung

Abtönpasten unverdünnt aber gerüttelt dem Farbpastenbehälter zugeben.

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.