
TYP	Härter für wasserverdünnbare 2-Komponenten Polyurethan Endbeschichtungen.
VERWENDUNG	Dieser Härter ist in folgenden Serien verwendbar: TEKNODUR AQUA 3393, TEKNODUR AQUA 3394, TEKNOCOAT AQUA 1330-0X und TEKNOCOAT AQUA 1330-4X.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis	Das Mischverhältnis zwischen Stammfarbe und Härter geht aus dem Etikett hervor. Vor der Anwendung Stammfarbe und Härter gründlich mechanisch umrühren. Der Härter muss auf einmal in die Stammfarbe gemischt werden. Rührzeit sollte mindestens 5 Minuten beantragen. Nachlässiges Umrühren verursacht ungleichmäßige Härtung und verschlechtert die Eigenschaften des Lackfilms. Das Produkt kann auch in 2-K Anlage verwendet werden. Die gemischte Farbe muss innerhalb von 3 Stunden verwendet werden, danach kann die Farbe nicht verwendet werden.
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	Siehe Sicherheitsdatenblatt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Reinigung von Werkzeugen	Werkzeuge: Reinigung mit TEKNOSOLV 6220, TEKNOSOLV 6240 oder GORI 910.005. 2-K Anlage - TEKNOS oder Anlagenhersteller kontaktieren: Härter mit TEKNOSOLV 6220, TEKNOSOLV 6240 oder GORI 910.005 reinigen. 1-K Anlage: Mischungsprodukt mit TEKNOSOLV 7030 oder TEKNOCLEAN 1950 reinigen
Lagerung	Der Härter muss vor Öffnung und Anwendung temperiert sein. Da der Härter mit der Luftfeuchtigkeit reagiert, ist es äußerst wichtig, dass der Behälter nach Gebrauch dicht geschlossen wird. Frostfreie Lagerung.

SICHERHEITSDATEN	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
-------------------------	------------------------------

SONSTIGES	Lagerbeständigkeit: Siehe Etikett. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.
------------------	--