
TYP	Effekt-Additiv für wasserverdünnbare Klarlacke.
VERWENDUNG	Kann in AQUATOP 2600, TEKNOCOAT AQUA 1879, TEKNOCOAT AQUA 1878, TEKNOCOAT AQUA 2550, TEKNOLUX AQUA 1429, AQUACOAT 2650, TEKNOCOAT AQUA 1330, GORI 660-28 und GORI 660-29. verwendet werden.
SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN	Gibt einen homogenen Metallic-Effekt. Für den Außen- und Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Festkörper, Gewichts-%	15-25 %
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	< 10 g/l

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zusatz Wird mit 0,5-5 % während Umrührens zugesetzt. Siehe Prospekt.

SICHERHEITSDATEN Siehe Sicherheitsdatenblatt.

SONSTIGES Lagerbeständigkeit: Siehe Etikett.
Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

Produkt frostfrei lagern.

Die obigen Informationen sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ergebnisse, die unter Arbeitsbedingungen erhalten werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Käufer oder Anwender ist daher nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verhältnisse und Anwendungsverfahren unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen zu testen. Wir haften lediglich für Schäden, die direkt durch Mängel an den von Teknos gelieferten Produkten verursacht werden. Die neuesten Versionen der Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Website www.teknos.com zur Verfügung.
