

## Pflege & Wartungsanleitung

So bereiten Ihnen Ihre Fenster, Außentüren und Fensterläden aus Holz für viele Jahre große Freude:

Wir gratulieren zu Ihrer ausgezeichneten Wahl. Fenster, Außentüren und Fensterläden gehören zu den wichtigsten architektonischen Gestaltungselementen von Fassaden und Innenräumen. Mit modernen Fenstern aus Holz haben Sie in puncto Ökologie und Ökonomie eine zukunftsorientierte Entscheidung getroffen.

Mit den wasserbasierten Beschichtungssystemen von Teknos haben Ihre Fenster, Türen und Fensterläden bereits beste Voraussetzungen für einen langlebigen und dekorativen Schutz vor Witterungseinflüssen erhalten. Für die dauerhafte Funktionalität und zur langfristigen Werterhaltung ist bei hochwertigen Produkten eine regelmäßige Pflege und Wartung Grundvoraussetzung, so auch bei Ihren Holzelementen.

Bitte beachten Sie, dass eine Wartung, Renovierung, Reinigung und Pflege Ihrer Fenster-, Türen- und Fensterladenelemente aus Holz in regelmäßigen Intervallen, abhängig von Farbton, Abwitterung bzw. Exponierung vorzunehmen ist, jedoch im-

mer bevor eine entscheidende Verwitterung bzw. Vergrauung der Oberfläche eingetreten ist.

- Reinigen Sie die bewitterten Flächen 1-2-mal pro Jahr gründlich mit **TEKNOCLEAN 1951-00** (Pinsel oder Tuch) um Staub, Insekten-schmutz und dgl. zu entfernen. Verunreinigungen dieser Art können den Ansatz von Grünalgen und Pilzen verursachen.

### *Normal verschmutzte Oberflächen:*

TEKNOCLEAN 1951-00 1:50  
mit Wasser verdünnen.

### *Stark verschmutzte Oberflächen:*

TEKNOCLEAN 1951-00 1:25  
mit Wasser verdünnen.

- Nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit neutralisieren Sie die behandelten Flächen mit klarem Wasser.
- Anschließend die Lackoberfläche sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen und fortfahren mit Punkt **a** oder **b**.
- a. Bei Bedarf eventuelle Beschädigungen mit **AQUATOP 2600 Brush (Reparaturlack)** des gelieferten Originalfarbtones beseitigen (auch als Serviceprodukt in allen Original- und Sonderfarbtönen in 1 Ltr. und 5 Ltr. Gebinden bei uns abrufbar). Dazu die Beschädigung mit Schleifpapier anschleifen und gründlich entstauben.

Anschließend 2-mal mit AQUATOP 2600 Brush (Reparaturlack) behandeln.

- b. Abschließend **TEKNOCARE 4250-00** mit einem weichen Tuch gleichmäßig auf die gereinigten Fenster-, Türen- und Wintergartenelemente aus Holz auftragen.

**TEKNOCLEAN 1951-00** ist ein farbloses, alkalisches Reinigungsmittel für lasierende und deckende Anstrichsysteme an maßhaltigen und nichtmaßhaltigen Bauteile aus Holz und entfernt Schmutz, Öl, Fett etc. von beschichteten Oberflächen.

Anbauteile aus Metall (Beschlag, Wetterschutzschienen etc.) empfehlen wir nicht mit TEKNOCLEAN 1951-00 zu behandeln.

**TEKNOCARE 4250-00** ist eine wasserverdünnbare Pflegeemulsion für Fenster-, Türen- und Wintergartenelemente aus Holz, ersetzt jedoch nicht eine herkömmliche mit fortschreitender Bewitterungsdauer notwendige Renovierung.

Bitte beachten Sie, AQUATOP 2600 Brush und TEKNOCARE 4250-00 nicht unter + 8 °C Außentemperatur bzw. nicht über 85 % rel. Luftfeuchtigkeit zu verarbeiten. Wasserverdünnbare Produkte wie o.a. sind begrenzt lagerfähig. Bei geschlossener Verpackung und frostfreier Lagerung beträgt die Haltbarkeit ca. 24 Monate.