

MATTPASTE 6464-00

Beschreibung

Produktbeschreibung	Wasserbasierte Mattpaste zur Glanzreduktion von wässrigen Decklacken. Die Paste ist in den meisten Fällen leicht einarbeitbar.
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff	Siliciumdioxid
Anwendungsgebiet	Mattierung von wasserbasierten Lacken. Die optimale Zugabemenge sollte durch Vorversuche ermittelt werden.
Minergie Eco	tauglich
Farbtöne	Farblos


Technische Daten

Technische Daten	Produkt	
Sicherheitsdatenblatt	Z86464	
Dichte (20°C)	1.035	g/cm ³
Festkörpergehalt	8	± 1 Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	10	± 1 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	207	g/L
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden	max. 15 Monate	
Die Daten gelten für: farblos. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen		



Sicherheitsdaten

Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett	
Produkt	Z86464 - MATTPASTE 6464-00 FÜR WÄSSRIGE SYSTEME

Vorbehandlung

	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Gewünschte Menge Mattpaste gut in den Basislack einrühren (es wird die Verwendung eines maschinellen Rührwerkes empfohlen) Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Basislackes
---	------------	--

Verarbeitung

	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren.

Wichtige Hinweise

Spezielle Einschränkungen	Durch Zugabe der Mattpaste zum Basislack könnten Eigenschaften negativ verändert werden (besonders Trocknung und Viskosität). In seltenen Fällen kann es zu einer Unverträglichkeit mit dem Basislack kommen. Es sollten unbedingt Vorversuche gemacht werden. Wenden Sie sich bei Fragen an ihren Anwendungstechniker. Die Dosierung darf den maximalen Anteil von 10% nicht überschreiten.
Lagerbedingungen	Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern.
Anstrich-Entfernung	Beachten Sie das technische Merkblatt des Basislackes
Gerätereinigung	Beachten Sie das technische Merkblatt des Basislackes

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.