
TIPO	Additivo ad effetto per vernici trasparenti idrosolubili.
ANVENDELSE	Può essere utilizzato per AQUATOP 2600, TEKNOCOAT AQUA 1879, TEKNOCOAT AQUA 1878, TEKNOCOAT AQUA 2550, TEKNOLUX AQUA 1429, AQUACOAT 2650, TEKNOCOAT AQUA 1330, GORI 660-28 e GORI 660-29.
CARATTERISTICHE SPECIALI	Fornisce un effetto metallizzato uniforme. Per esterni e interni.

DATI TECNICI

Residuo secco, percentuale di peso	15-25 %
Composto organico volatile (COV)	< 10 g/l

ISTRUZIONI PER L'USO

Additivo Aggiunto in volumi da 0,5 a 5% durante la miscelazione. Vedere il prospetto.

SALUTE E SICUREZZA Vedi schede di sicurezza (MSDS).

ALTRE INFORMAZIONI

Conservabilità: Vedere l'etichetta.
Conservare sigillato nel suo contenitore.

Il prodotto deve essere conservato al riparo dal gelo.

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di sicurezza dei materiali sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com.
