

SCHEDA TECNICA

6 20.07.2015

Pag. 1 di 1

TEKNOCLEAN 1951-00

Detergente

TEKNOCLEAN 1951 è un detergente concentrato per la rimozione di sporco, grasso, ecc. dalle superfici verniciate.

DATI TECNICI

Tipo:	Detergente alcalino.
Composto organico volatile (COV):	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).
Colori:	Incolore

MODALITÀ DI IMPIEGO

Dosaggio:	Superfici poco sporche:	1 % = 1 dl per 8-10 litri d'acqua (pH ca. 9)
	Superfici molto sporche:	5 % = 5 dl per 8-10 litri d'acqua (pH ca.10)

Metodo di applicazione: Da applicare con spazzola, panno o spugna.

Condizioni per l'applicazione: Da applicare diluito. Tempo di reazione 0,5-5 min.

Le superfici da verniciare o laccare vanno dapprima lavate con acqua pulita.

SALUTE E SICUREZZA Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).

ALTRE INFORMAZIONI

Contenuto:	Tensioattivi non ionici:	5-15 %
	Tensioattivi anionici:	<5 %
	EDTA ed i Sali:	<5 %

Confezione: 0,5 l

Conservabilità: Il prodotto va immagazzinato a temperature superiori ai 5 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso.

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com.