
BIOFA olio per terrazze

Art. n° 3753

Caratteristiche

BIOFA olio per terrazze è un rivestimento d'olio-resina pregiato per terrazze in legno all'esterno come per es. larice, douglas, robinia, rovere, bangkirai, etc. Pregiate oli vegetali impregnano il legno nuovo, non trattato. Legni vecchi e già oleati vengono rinfrescati. Veloce e facile da elaborare. I oli naturali penetrano in profondità nel legno e lo proteggono dall'umidità.

L'olio per terrazze è adatto anche per legni termo trattati.

Sostanze componenti:

Olio di lino, idrocarburi alifatici, cottura di olio legno olio di ricino resina colofonia, silicato di alluminio, micro cera, ossido di zinco, ossido di titanio, bis di cobalto (2 - etile hexanoat), siccativi di ottonato di calcio, zirconio e ottonato di manganese, antiossidanti. Contiene propiconazole, terbutryn e ottile di isotiazolone per la protezione dello strato (hot line per allergici!).

Passi di lavoro:

1. Pretrattamento

Il fondo deve essere asciutto, ben ancorato, pulito ed assorbente. Togliere completamente vecchi strati di vernice. Legno già ingrigito schiarire con BIOFA schiarente 2089. Rimuovere accuratamente strati di vernici o legno staccato con una spazzola di metallo. Legno trattato in autoclave lasciare esposto alle intemperie 1-2 mesi e togliere eventuali fuoriuscite di Sali. In caso di superficie degradate, grezze o oleate pulire bene con BIOFA detergente di pulizia 2019 e schiarire e rinfrescare con BIOFA schiarente 2089.

Lavorazione

Mescolare bene l'olio per terrazze prima dell'uso. Per la prima mano su legno non trattato applicarlo con un pennello 2 mani d'olio, su superfici già oleate applicarlo 1 mano in modo sottile ed uniforme. Applicare l'olio in modo sottile e uniforme, altrimenti si possono notare colorazioni biancastre. Legni di testa e parti tagliati o spigoli devono essere trattati in modo accurato così che non riesca ad entrare umidità. Evitare che si formino pozzanghere.

Importante: Fare prima delle prove. Non elaborarlo sotto i 12°C. Mescolare confezioni con lotti differenti prima dell'elaborazione! Non elaborarlo sotto il sole battente. Durante l'applicazione e ed essiccazione in ambienti interni provvedere ad una buona circolazione di aria fresca!

2. Cura

Applicare almeno una volta all'anno secondo il grado di degradazione. Pulire con attenzione le superfici con idropulitrice o spazzola. Impurità tipo sporcizia, muschio, alghe etc. pulire con detergente BIOFA 2019. Ingrigiamento togliere con schiarente BIOFA 2089. Infine applicare l'olio per terrazze con un pennello in modo sottile ed uniforme.

3. Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso pulire con BIOFA diluente 0500.

Essiccazione

Dopo 6-8 ore l'olio è essiccato e riverniciabile (20°C/50-55 % relativa umidità d'aria). L'essiccazione si allunga con temperature basse, umidità d'aria e del fondo alta, e anche su legni che hanno un contenuto d'acido tannico, tropici e su sughero.

Resa Ca. 50 - 70 ml/m² oppure 14-20 m²/l, dipende dall'assorbimento e dalla struttura della superficie del fondo. Attenzione! Legni termo trattati possono avere un assorbimento più alto.

IMMAGAZZINAGGIO

Al fresco, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di una pellicola. Togliere prima dell'uso. Eventualmente setacciare l'olio.

Confezione

750 ml / 2,5 l latte in metallo

Indicazione di sicurezza

Attenzione! Gli stracci imbevuti di prodotto devono essere conservati ermeticamente in contenitori metallici oppure sciacquarli e farli essiccare stesi su un fondo non infiammabile – (pericolo di autocombustione!) Il prodotto stesso non è infiammabile, ma combustibile. Contiene bis di cobalto (2-etile hexanoat) e gli agenti biocidi propiconazole, terbutryn e ottilo di isotiazolone. Possibile sensibilizzazione a contatto con la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se ingerito consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangime. Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. Non inalare vapori/aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Portare guanti di protezione adeguati. Usare solo in ambiente ben arieggiato. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti dannosi per l'ambiente acquatico. Non disperdere nell'ambiente. Seguire le istruzioni della scheda di sicurezza. Durante i lavori di carteggiatura portare una maschera di protezione contro le polveri fini! Possibile odore caratterizzato dalle materie prime naturali!

Smaltimento

Residui liquidi del prodotto sono da portare al punto di raccolta per vernici e smalti vecchi o da smaltire secondo le disposizioni legali locali. Piccoli residui e stracci imbevuti di prodotto dopo l'essiccazione possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Solo confezioni pulite e vuote portare al riciclaggio cioè smaltire secondo le disposizioni legali locali! Le confezioni difficili da pulire sono da trattare come il prodotto stesso!

Contrassegno VOC secondo le direttive Decopaint e ChemVOCFarbV:

Valore limite EU (cat. A/i): 500 g/l (2010)

3753 contiene mass. 240 g/l VOC.

AV-chiave di smaltimento secondo elenco europeo: 08 01 11*

--