

TECHNISCHES DATENBLATT

1 09.03.2010

Seite 1 von 1

TEKNOCLEAN 1950

Reinigungsmittel

TEKNOCLEAN 1950 ist ein wässriges Reinigungsmittel zur Entfernung von eingetrocknetem Lackmaterial in Düsen und auf Werkzeuge u.ä.

TECHNISCHE DATEN

Typ:	Alkalisches Reinigungsmittel
Flammpunkt:	60 °C
Farbton:	Farblos

ANWENDUNGSTECHNISCHE DATEN

Auftragsverfahren: Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Die Reinigungsflüssigkeit ist basisch und wird Aluminiumteile angreifen. Nicht für die Reinigung von Pumpen u.ä. einsetzen.

Reinigung: Nach Reinigung muss mit reinem Wasser gespült werden.

SICHERHEITSDATEN Siehe Sicherheitsdatenblatt.

SONSTIGES

Gebinde: 20 l

Lagerung: Das Produkt bei Temperaturen über 5 °C lagern. Die Haltbarkeit bei nicht geöffneten Gebinden: Siehe Verfallsdatum auf dem Etikett. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

Weitere Informationen: Teknos Deutschland GmbH
Edelzeller Straße 62
D-36043 FULDA
Tel. +49 661 108 0
Fax +49 661 108 255

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Teknos garantiert, dass die Produktqualität dem bestehenden Qualitätssystem entspricht. Teknos übernimmt keine Haftung für Applikationsarbeiten, die in hohem Maße von den Bedingungen und der Arbeitsqualität während der Applikation abhängig sind oder für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Lagerung des Produkts zurückzuführen sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Aktuelle Versionen der Teknos Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Beschichtungssystemblätter stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung.