

SCHEDA TECNICA

1 02.03.2011

Pag. 1 di 1

GORI 690 Care

Emulsione di Cura

GORI 690 Care è un prodotto a base di acqua utilizzato per rinnovare le superfici opache di legno destinato all'uso esterno (ad es. porte e finestre).

DATI TECNICI

Legante: Legante sintetico

Gamma di colori: Incolore

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pre-trattamento: La superficie deve essere pulita e priva di polvere di legno e impurità.

Applicazione: Da applicare con spazzola morbida o panno.

Condizioni per l'applicazione: Il prodotto è consegnato pronto all'uso.

Pulizia: Pulire con acqua l'attrezzatura.

SALUTE E SICUREZZA Vedi schede di sicurezza (MSDS).**ALTRE INFORMAZIONI**

Confezione: 0,5 l

Magazzinaggio: Il prodotto va immagazzinato a temperature superiori ai 5 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso.

Le informazioni di questa scheda sono normative e basate sui test da laboratorio e sull'esperienza pratica. Teknos garantisce che la qualità del prodotto è conforme al sistema qualità esistente. Tuttavia, Teknos declina qualsivoglia responsabilità per il lavoro di applicazione, poiché questo dipende principalmente dalle condizioni e dalla qualità di lavoro durante l'applicazione. Teknos declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni dovuti all'errata applicazione del prodotto. Questo prodotto è solo per uso professionale. Pertanto l'utente deve essere sufficientemente familiare con l'uso corretto del prodotto, conoscenza sufficiente dell'uso un'ampia conoscenza di come utilizzare il prodotto correttamente, sia per l'aspetto tecnico che per la sicurezza sul lavoro. Le ultime versioni delle schede tecniche, schede di sicurezza (MSDS) e delle schede di sistema di Teknos sono disponibili nella homepage del sito www.teknos.com.