TEKNOCLEAN 1950

Detergente

TEKNOCLEAN 1950 è un detergente a base di acqua che serve per rimuovere residui di vernice secca, ecc., da ugelli e attrezzi.

DATI TECNICI

Tipo:	Detergente alcalino
Punto di infiammabilità:	60 °C
Gamma di colori:	Incolore

MODALITÀ DI IMPIEGO

Condizioni per l'applicazione:	Il prodotto è consegnato pronto all'uso. Il prodotto è alcalino e pertanto corrode le parti in alluminio. Si raccomanda di non utilizzarlo per la pulizia di pompe, ecc.
Pulizia:	Dopo la pulizia, sciacquare le parti con acqua pulita.

SALUTE E SICUREZZA Vedi schede di sicurezza (MSDS).

ALTRE INFORMAZIONI

Confezione:	20 l
Magazzinaggio:	Il prodotto va immagazzinato a temperature superiori ai 5 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso.

Le informazioni di questa scheda sono normative e basate sui test da laboratorio e sull'esperienza pratica. Teknos garantisce che la qualità del prodotto è conforme al sistema qualità esistente. Tuttavia, Teknos declina qualsivoglia responsabilità per il lavoro di applicazione, poiché questo dipende principalmente dalle condizioni e dalla qualità di lavoro durante l'applicazione. Teknos declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni dovuti all'errata applicazione del prodotto. Questo prodotto è solo per uso professionale. Pertanto l'utente deve essere sufficientemente familiare con l'uso corretto del prodotto, conoscenza sufficiente dell'uso un'ampia conoscenza di come utilizzare il prodotto correttamente, sia per l'aspetto tecnico che per la sicurezza sul lavoro. Le ultime versioni delle schede tecniche, schede di sicurezza (MSDS) e delle schede di sistema di Teknos sono disponibili nella homepage del sito www.teknos.com.