



GORI TECHNISCHES DATENBLATT 120136

1. Produktbeschreibung

- 1.1 Name: : **GORI 36 Gartenmöbelöl**
- 1.2 Qualität Nr. : **120136**
- 1.3 Typ : Natürliches Teaköl. Farblose, Wasser abweisende Behandlung für Edelholz und Möbel.
- 1.4 Hersteller : Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Denmark
- 1.5 Anwendungsbereich : Gartenmöbelholz, besonders Tropenholz, sowie Edelholz im Innenbereich.
- 1.6 Gebindegröße : 0,75 L - 2,50 L

2. Beschreibung

- 2.1 Beschreibung : Natürliches Teaköl. Beständig gegen Wasser und Alkohol. Basiert auf speziellen Ölen.

3. Anwendung

- 3.1 Außen- und Innenbereich.
- 3.2 Betont die Holzmaserung.
- 3.3 Wasser- und alkoholbeständig.
- 3.4 Hohe Durchdringung.
- 3.5 Wasserabweisend: Bietet wetterfesten Schutz.
- 3.6 Lässt Holz sein natürliches Gleichgewicht regenerieren.
- 3.7 Einfache Möbelpflege.
- 3.8 Gebrauchsfertig.
- 3.9 Nicht verdünnen.

4. Eigenschaften

- 4.1 Erscheinung : Farblos.
- 4.2 Elastizität : Spezialöle.
- 4.3 Lösungsmittel : Terpentinersatz.
- 4.4 Spezifisches Gewicht : Ca. 0,8 kg/l.
- 4.5 Flammpunkt : 62°C Pensky-Martens.
- 4.6 Feststoffgehalt : Ca. 28,0 W/W%



GORI TECHNISCHES DATENBLATT 120136

- 4.7 Geruch : Stark
- 4.8 Lagerzeit : 5 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde.
- 4.9 Lagerung : Fest geschlossen und frostgeschützt.

5. Oberfläche und Vorbereitung

- 5.1 Allgemein : Vor und während der Verarbeitung umrühren. Gebinde fest verschließen.
- 5.2 Substrat : Die Oberfläche muss sauber, trocken und fest sein.
- 5.3 Vor der Behandlung : Oberfläche mit Terpentinersatz reinigen. Flecken mit in GORI 36 Gartenmöbelöl getränktem Schleifpapier entfernen.
- 5.4 Auftrag : Mit weichem Tuch bzw. Pinsel auftragen. GORI 36 Gartenmöbelöl dring sehr gut ein. Zum Abschluss mit sauberem Tuch abwischen.
- 5.5 Pflege : Einmal jährlich. Nicht bei Temperatur < 5°C und relativer Feuchte > 80% anwenden. Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.

6. Ergiebigkeit

- 6.1 Abhängig von Holzart und Substratzustand.

7. Trocknung

- 7.1 Messungen bei 23°C und normaler Feuchte (60%). Staubtrocken nach ca. 6-12 Stunden.
Nachbehandlung: Nach ca. 24 Std.

8. Gebrauchs- und Sicherheitsvorkehrungen

- 8.1
- Sicherheitsnormen für Lackierarbeiten einhalten
 - Toxisch. Das Produkt enthält Terpentinersatz
 - Das Produkt enthält 2-Butanon Oxime, die Allergien verursachen können
 - Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen
 - Wiederholter Kontakt kann zu trockener/rissiger Haut führen
 - Toxisch für Wasserorganismen. Kann Wasserbiotope langfristig schädigen
 - Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen
 - Nicht in der Nähe von Lebensmitteln, Getränken oder Tierfutter aufbewahren
 - Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen
 - Hautkontakt vermeiden
 - Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen und behälter/Etikett vorezeigen
 - Nur in gut belüfteten Bereichen benutzen
- HINWEIS: Mit dem Produkt getränkte Lappen sind leicht entzündlich.

Das Sicherheitsdatenblatt des Produkts und die Hinweise auf dem Etikett lesen. Diese Empfehlungen sollen unsere Kunden über die Eigenschaften und Merkmale des Produkts informieren. Diese Informationen basieren auf Tests, die unter gültigen Normen entsprechenden Gebrauchsbedingungen durchgeführt wurden. Unsere Empfehlungen sind nur unverbindlich und ersetzen nicht spezifische Richtlinien zu Art und Eigenschaft der Arbeit bzw. dem zu behandelnden Holz. Vor der Anwendung des Produkts bitte prüfen, ob neue Versionen dieses Technischen Datenblatts vorliegen, und ggf. die neuen Informationen berücksichtigen.