

## 1. Descrizione

1.1	Nome commerciale	<b>GORI 38 Olio per pavimenti in legno esterni</b>
1.2	N. qualità	12038
1.3	Tipo di prodotto	Olio pigmentato opaco idrorepellente contenente resine alchidiche dissolte. A base di speciali resine alchidiche lugolio, a base di solventi
1.4	Produttore	Dyrup A/S Copenaghen, Danimarca.
1.5	Uso	Manutenzione di pavimenti esterni in legni esotici quali teak, nyatoh, bankirai, meranti e ipe, nonché legno trattato in autoclave
1.7	Forma di fornitura	Pronto per l'uso.
1.8	Gamma di colori	Trasparente, Semilucido
1.9	Dimensioni contenitori	2,5 e 5 litri

## 2. Composizione

2.1	Pigmenti	Organici ed inorganici
2.2	Solvente	Acqua ragia
2.3	Materia attiva	1,1% Preventolo

## 4. Scheda tecnica

4.1	Peso specifico	Circa 0,9 kg/l,
4.2	Punto di infiammabilità	62°C Pensky-Martens
4.3	Viscosità	>62 sec. In coppa ISO 6 mm a 23°C
4.4	Residuo secco	51% in peso circa
4.5	Odore	Accentuato
4.6	Resa	1 l = circa 10-16 m <sup>2</sup> . Dipende dalla tipo di legno e dalla condizione della superficie
4.7	Essiccazione	Misurazioni eseguite a 23°C e in condizioni di normale umidità (60% $\phi$ ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asciutto al tatto: 3-5 ore circa</li> <li>• Riverniciabile: Dopo circa 24 ore</li> <li>• Attendere: circa 48 hore per camminare sulla superficie trattata</li> </ul>
4.8	Aspetto	Opaco
4.9	Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per esterni</li> <li>• Opaco</li> <li>• Rispetta la lucentezza naturale del legno</li> <li>• Altamente resistente</li> <li>• Elevata penetrazione</li> <li>• Idrorepellente. Assicura protezione dalle intemperie</li> <li>• Pedonabile</li> <li>• Per la manutenzione è necessaria una regolare applicazione</li> </ul>

senza necessità di rimuovere il precedente rivestimento

- Pronto per l'uso
- Non diluire

- 4.14 Durata a magazzino 5 anni in contenitore non aperto
- 4.15 Conservazione: In contenitore sigillato e al riparo dal gelo

## 5. Applicazione

- 5.1 Indicazioni generali Mescolare prima e durante l'applicazione. Chiudere il contenitore a tenuta.
- 5.2 Superficie Quando si applica il prodotto, l'umidità del legno deve essere inferiore al 18% e la superficie deve essere pulita, asciutta e libera da polvere, grassi. etc..
- 5.3 Prima del trattamento Le superfici precedentemente trattate vanno pulite con sapone. Rimuovere la muffa del legno utilizzando una soluzione di cloruro diluito in acqua (1:!). Sciacquare con acqua pulita. Spazzolare il legno danneggiato fino a raggiungere quello sano.
- 5.4 Trattamento 2 mani di GORI 38 Olio per pavimenti in legno esterni.
- 5.5 Applicazione Applicare con un pennello lungo le venature fino a saturare il legno. Rimuovere l'olio in eccesso con un panno esente da filacce dopo 15-30 minuti. Non applicare quando le temperature sono inferiori a 5°C o l'umidità relativa è superiore all'80%

## 7. Manutenzione e rinnovo

- 7.1 Manutenzione
- Circa una volta l'anno, se necessario, utilizzando 1-2 mani di GORI 38 Olio per pavimenti in legno esterni. Pulire gli attrezzi con acqua ragia minerale.

## 8. Precauzioni d'uso e di sicurezza

- 8.1 Precauzioni
- Attenersi alle norme di sicurezza relative alla verniciatura
  - Il prodotto contiene 2-butanone ossima, octoato di cobalto e toluilfluoride. Può causare reazioni allergiche. La ripetuta esposizione al prodotto potrebbe causare secchezza o screpolatura della cute
  - Dannoso per gli organismi acquatici. Può avere effetti negativi a lungo termine sull'ambiente acquatico
  - Tenere lontano dalla portata dei bambini
  - Non inalare in vapori/spruzzi
  - Se ingerito, contattare immediatamente un dottore e mostrare questo contenitore o etichetta
  - Impiegare solo in aree ben ventilate
  - Avvertenza: Gli indumenti impregnati possono facilmente prendere fuoco

## 9. Suggerimenti da DYRUP

---

Verificare la superficie a intervalli regolari ed eseguire la manutenzione utilizzando GORI 38 Olio per pavimento in legno esterni nella misura del necessario.

Leggere la scheda di sicurezza sul prodotto e le informazioni sull'etichetta. Lo scopo delle presenti raccomandazioni consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni vengono fornite a puro titolo indicativo e non sostituiscono raccomandazioni specifiche relative al tipo e alle condizioni di lavoro e del legname da trattare. Prima di applicare il prodotto, i clienti sono tenuti a verificare l'esistenza di aggiornamenti della presente scheda tecnica e devono tenere presente le eventuali nuove informazioni fornite.