

GORI SMALTO ALL'ACQUA BBZ 4157 LUCIDO/ 4155 SATINATO

quasi inodore
per finestre e porte
va bene anche per i termosifoni
anche per alluminio etc. RAUHFASER, carta da parati
alto potere riempitivo e di copertura
resistente ai raggi UV
angelo azzurro, attestato secondo EN 71 parte 3
sicuro per giocattoli di bambini dopo l'essiccazione
controllato a DIN 71
anche tinteggiabile con TONEX

1. indicazione generali

1.1 descrizione del prodotto

GORI SMALTO ALL'ACQUA BBZ
4157 LUCIDO/ 4155 SATINATO
DYRUP A/S

1.2 fornitore

1.3 genere del prodotto

vernice all'acqua
su base alchile

1.4 uso

applicazione esterna ed interna. resina dell'alchide per le unità esatte della costruzione (finestre e portelli) complete, i limiti e le unità non esatte della costruzione all'interno. Inoltre per i molti metallo -, alluminio e superfici d'acciaio galvanizzate adeguatamente. Lacca dell'elemento riscaldante per i riscaldamenti dell'acqua calda a 80°C. Il legno all'interno, per esempio bobina e la copertura ha profilato il legno. Non si applichi ai terreni della dimora e del terrazzo.

1.5 effetto del prodotto

forma un covering, pellicola ricoprente strainabile. protezione blu profondità - efficace della macchia dei legno resinosi nel sistema con MOTIVO di IMPREGNAZIONE di GORI 28

1.6 colore

colore della lucentezza polacca e di seta standard di high di colori:
8057 bianco Ral 9016
8058 bianco crema (9001)
3149 avorio chiaro (1015)
7085 marrone lehm (8003)
7086 marrone cioccolato (8017)
4401 blu genziano (5010)
5142 verde muschio (6005)

8093 nero (9005)
3152 giallo traffico (1023)
6146 rosso fuoco (3000)
2052 grigio luce (7035)
2053 grigio argento (7001)

colore standard:lucido

8057 bianco ca. RAL 9016
8093 nero (9005)

basi

874 BASE 10
875 BASE 20
100 BASE 30
363 BASE 40
695 BASE 50

basi e/o i colori non sono miscelabile con i colori standard. Gli acri standard del dispositivo non possono essere mescolati con le colle. Lo smalto GORI BBZ 4157 o 4155 è eccedenza che fornisce il sistema di miscelazione nel desiderio

individualmente mescolato colora. Questi colori sono mescolati specialmente. Prima che l'uso noi suggerisca un cappotto della vernice della prova, le obiezioni successive non possono essere riconosciute

standard

basi: Aspetti per uso dopo la miscelazione sopra il sistema di miscelazione di TONEX.

standard: 0,375 / 0,75 / 2,5 LT

basi: 0,375 / 0,75 / 2,25 LT

angelo azzurro

controllato a EN 71

sicuro per i giocattoli da bambino dopo essiccazione

1.7 spedizione

1.8 imballato

1.9 marchio di controllo

2. composizione a VDL 01

2.1 legante

2.2 solvente

2.3 pigmenti

2.4 additivo

2.5 conservante

base acrilica

acqua, glicol

quelli organici e diossido inorganico e di titanio

conservante vaso

3. dati tecnici

3.1 densità

3.2 corpo solido

3.3 viscosità

3.4 infiammabile

3.5 valore SD

1,0 – 1,3 g/ml

40 – 50 % w/w

3.6 splendore	lucido/satinato
3.7 odore	quasi inodore. inodore dopo essiccazione
3.8 consumo	ca. 100 ml/m ² . 1 litro è abbastanza per approssimativamente 10 m ² . Il consumo esatto dal cappotto della vernice della prova determina.
3.9 tempo d'essiccamento	asciugati dopo 1-2 ore. riverniciabile dopo 16 ore (23°C con il 60% di umidità) umido con le temperature insufficienti e/o l'alta umidità dell'aria il tempo d'essiccamento è esteso. Con determinato soddisfare di legno tropicale di legno i materiali possono ritardare il processo di secchezza. Esamini il cappotto della vernice compiono.
3.10 resistente al tempo	bene su ca. 60 qm
3.11 resistenza alla luce	buona
3.12 resistenza all'alcali	buona
3.13 effetto biocenosi	
3.14 diluizione	uso non diluito. Se necessario con acqua
3.15 d'immagazzinamento	in pacchi non iniziati > durevole 3 anni. Serratura del pozzo di post-utilizzazione dei pacchi e brevemente sul posto capo. Immagazzini e trasporti freddo, asciugandosi e gelo-ha protetto.
4. sottofondo	
4.1 specie di sottofondo	secondo la lavorazione del legno (vedi 4.3) alluminio pretrattato con GORI MULTIPRIMER 4123 superfici zincate e PVC duro. anche superfici con GORI ANTIRUGGINE 4122: Un – Innesco con la protezione blu della macchia necessariamente: Abeti rossi, hemlock, Kiefer - splintholz, Plantagenkiefern, per esempio pino di Radiata, larice - splintholz, Sapelli – Mahagoni – Splintholz, Sitka - spruce, abete. – Innesco con la protezione blu della macchia non necessariamente: Afzelia, teck, Iroko (Kambala), Sipo - Mahagoni, colloquio Meranti, Merbau, quercia, Framire, robinie, Bangkirai.
4.2 contaminazione del sottofondo	il sottofondo deve essere pulito, senza cera, essiccato.
4.3 pretrattamento	I posti della resina raschiano verso l'esterno e con i mezzi adatti (per esempio nitro diluente universale) pulisca.

non è con le misure ricopr-tecniche evitare (veda le schede 'istruzione di BFS NR. 3 e NR. 18). Sporczia, alghe, muffa, fretta allentata della pittura come pure il mortaio alcalino ed il resto del finery rimuova. Smergli le superfici fuori fortemente esposte all'aria al legno sano. Alta load-carrying allinea pulito e la frantumazione. Alluminio: Veda la scheda d'istruzione tecnica GORI MULTI-PRIMER 4123 così come i riferimenti nella scheda d'istruzione di BF NR. 6 considerano. Superfici d'acciaio galvanizzate: veda la scheda d'istruzione tecnica GORI MULTI-PRIMER 4123 così come i riferimenti nella scheda d'istruzione di BF NR. 6 considerano. Superfici d'acciaio: Pulisca e derust. 1-2 pittura con la PROTEZIONE 4122 della RUGGINE di GORI (veda la PROTEZIONE 4122 della RUGGINE tecnica della scheda d'istruzione GORI). legno resino mas. 15% legno duro mas. 12%

4.4 tenore d'acqua

5. lavorazione

5.1 applicazione

a pennello, rullo o spruzzare

airless:

pressione ca. 240 bar

ugello: 0,28-0,33 mm – 0,011-0,013

aircoat:

pressione 80-100 bar aria: 1 – 1,5 bar

ugello 0,28-0,33 mm – 0,011-0,013

alta pressione:

pressione 3-5 bar

ugello: 1,5-2,0 mm

fine coat:

pressione ca. 0,48 bar

ugello: 1,8 mm

5.2 riferimenti d'elaborazione

riferimenti d'elaborazione prima dell'uso il pozzo si mescola in su. Procedendo ed asciugando processo non alle temperature sotto + 10°C e/o umidità relativa dell'aria > 80%. si accerta, solo materiale con lo stesso numero in lotti e/o assomiglia a alla proporzione di miscelazione ad un processo di superficie. Compia sempre il capotto della vernice della prova prima che uso (il numero è al terreno della scatola)

5.3 prima mano

in lotti tutti i legni blu-messi e

5.4 rinnovare con stratto di colore

grezzi (veda 4.1 gruppi di A):
1 x GORI 28 IMPREGNAZIONE
2-3 x GORI SMALTO BBZ 4157 O 4155
altri legni (vedi 4.1 gruppo B)
4-3 x GORRI SMALTO BBZ 4157 O
4155
in pericolo del passare nel legno
2 x GORI MULTIPRIMER 4123 non
diluito
2 x GORI SMALTO BBZ 4157 O 4155
alluminio, superfici zincate PVC duro:
1-2 x GORI MULTIPRIMER 4123 come
fissativo
2 x GORI SMALTO BBZ 4157 O 4155
superfici in acciaio:
1-2 x GORI ANTIRUGGINE 4122
2 x GORI SMALTO BBZ 4157 O 4155
**rauhfaser-,strutture e carta da parati in
fibra di vetro:**
1-2 x GORI SMALTO BBZ 4157 O 4155
**su pitture altane e smerigliate (vedi
4.3):**
1-2 x GORI SMALTO BBZ 4157 O 4155
in pericolo del passare nel legno
2 x GORI MULTIRPIMER 4123 non
diluito
1-2 x GORI SMALTO BBZ 4157 O 4155
le finestre ed i portelli, 1-2 x con
l'INSIEME di CURA di GORI effettuano
annualmente. Le superfici della vernice
esaminano regolarmente immediatamente,
piccola riparazione di danni, così la
durevolezza si
estende.
immediatamente con acqua e sapone

5.5 pulizia degli attrezzi

6. istruzioni di sicurezza

GORI SMALTO BBZ 4157 o 4155 riferisce il codice di prodotto: M-LL01 infiammatorio. Le fiamme aperte evitano. Conservazione per i bambini inaccessibili. Metta sopra la protezione delle vie respiratorie nel caso di ventilazione insufficiente. Usi soltanto nelle zone bene arieggiate. Steam/aerosol non inalano. Sensibilizzazione tramite il contatto della pelle possibile. Il contatto ripetuto può condurre a pelle fragile o cracked. Risciacqui fuori immediatamente durante il contatto con gli occhi o la pelle completamente con acqua. Non causi vomito quando swallowing. Raggiunga il consiglio ed imballaggio immediatamente medico o questo presente dell'etichetta. Con il prodotto i panni impregnati possono interferire il fuoco, poiché il prodotto asciuga ossidativo. Trasporti la protezione delle vie respiratorie, lo schutzhandschuhe e gli occhiali di protezione adatti quando squirting.

Con swallowing di emergenze per esempio, fornisce le informazioni: Bordo consultivo per i sintomi di intossicazione Berlino, telefono. 030-1924-0. Ulteriori informazioni li prendono prego inoltre dal nostro foglio di dati di sicurezza.

7. eliminazione

del prodotto in terreno, le acque o gli scoli da arrivare non vanno. Pacchi completamente svuotati al give di riciclaggio (punto più verde). I resti del prodotto con i centri di raccolta responsabili trasportano. Regolazione residua dell'elenco (AVV): 08 01 11. 8.

8. considerazioni generali

I riferimenti generali non immagazzinano nelle zone, in cui l'alimento è manufactured o ha immagazzinato. Conservazione soltanto in pacchi originali. Considerate prego inoltre le schede d'istruzione adatte di BF. Editore: Il colore federale del comitato e l'itinerario reale 70 la D 60528 del rubinetto di protezione di valore questa scheda d'istruzione di Frankfurt/Main ha l'operazione, sopra le possibilità di applicazione di GORI SMALTO BBZ 4157 O 4155 respectably, raccomandare ma obbligo del without. I dati COMPATTI tecnici di GORI SMALTO BBZ sono basati sulle esperienze per molti anni, non alleviano il consumatore tuttavia per non esaminare lo scopo progettato da GORI SMALTO BBZ 4157 O 4155 per. A causa di quella varietà di uso e di elaborazione l'impegno e dell'adesione di possibilità tuttavia deve essere escluso. Nei casi di dubbio vi girate prego verso le nostre agenzie, i nostri rappresentanti del campo o direttamente verso il nostro telefono di tecnologia di applicazione. 02166-964-890, -891 e -892. da consultazione dei nostri consiglieri tecnici nessun rapporto consultantesi è giustificato. Con l'apparenza di questa scheda d'istruzione precedente la relativa validità perde.