

DYRUP

scheda tecnica 12/03

PRESMALTO GORI 4124 A SOLVENTE

- riempitivo e ottima copertura
- dilatazione ottima e resa alta
- senza sostanze ammorbidenti
- anche per serramenti
- per la maggior parte di metalli se protrattati in modo adeguato per la ruggine
- fondo ideale per Smalti GORI 4139/4137
- ottimo ancoraggio
- inodore dopo l'applicazione

1. indicazione generali

1.1 descrizione del prodotto

1.2 fornitore

1.3 genere del prodotto

1.4 uso

GORI MALERVORLACK 4124

DYRUP A/S

vernice dell'alchide

applicazione esterna ed interna. resina dell'alchide per le unità esatte della costruzione (finestre e portelli) complete, i limiti e le unità non esatte della costruzione all'interno. Inoltre per i molti metallo -, alluminio e superfici d'acciaio galvanizzate adeguatamente. Lacca dell'elemento riscaldante per i riscaldamenti dell'acqua calda a 80°C. Il legno all'interno, per esempio bobina e la copertura ha profilato il legno. Non si applichi ai terreni della dimora e del terrazzo.

1.5 effetto del prodotto

forma un covering, pellicola ricoprente strainabile. protezione blu profondità - efficace della macchia dei legno resinosi nel sistema con MOTIVO di IMPREGNAZIONE di GORI 28

1.6 colore

800 bianco

primo del uso consideriamo una pennellata di prova, dopo i problemi non possono essere più presi in considerazione standard

1.7 spedizione

1.8 imballato

1.9 marchio di controllo

0,375 / 0,75 / 2,5 LT

2. composizione a VDL 01

2.1 legante

alchide

2.2 solvente

Nafta solvibile (olio), con idrogeno trattato, pesante.

2.3 pigmenti

quelli organici e diossido inorganico e di titanio

- 2.4 additivo**
- 2.5 conservante**

3. dati tecnici

- 3.1 densità** 1,38 g/ml
- 3.2 corpo solido** 71% w/w
- 3.3 viscosità** ca. 65 sec (DIN 53211, 6mm, 23°C)
- 3.4 infiammabile** 30°C
- 3.5 valore SD**
- 3.6 splendore** matt
- 3.7 odore** benzina di prova. Dopo essiccamento inodore

3.8 consumo

consumo ca. 110ml/m². 1 litro è abbastanza per approssimativamente 8-10 m². Dipendente sulla capacità di assorbimento del sottofondo. Il consumo esatto dal cappotto della vernice della prova determina.

3.9 tempo d'essiccamento

asciugati dopo 3-4 ore. sverniciabile dopo ca. 16 ore (23°C con il 60% di umidità) umido con le temperature insufficienti e/o l'alta umidità dell'aria il tempo d'essiccamento è esteso. Con determinato soddisfare di legno tropicale di legno i materiali possono ritardare il processo di secchezza. Esamini il cappotto della vernice compiono.

3.10 resistente al tempo

deve essere messa la finitura dopo ca. 3 mesi

3.11 resistente alla luce

buona

3.12 resistente all'alcali

dopo essiccazione del rivestimento dato

3.13 effetto biocenosi

3.14 diluizione

uso non diluito. Se necessario con la benzina della prova

3.15 d'immagazzinamento

in pacchi non iniziati > durevole 3 anni. Serratura del pozzo di post-utilizzazione dei pacchi e brevemente sul posto capo. Immagazzini e trasporti freddo, asciugandosi e gelo-ha protetto.

4. sottofondo

4.1 specie di sottofondo

secondo la lavorazione del legno (vedi 4.3) e metallo

e preparate pretrattate del metallo. Legno grezzi e non trattati nella zona esterna così come le parti interne delle finestre e portelli esterni: Un – Innesco con la protezione blu della macchia necessariamente: Abeti rossi, hemlock, Kiefer - splintholz,

4.2 contaminazione del sottofondo

4.3 pretrattamento

4.4 tenore d'acqua

5. lavorazione

5.1 applicazione

Plantagenkiefen, per esempio pino di Radiata, larice - splintholz, Sapelli – Mahagoni – Splintholz, Sitka - spruce, abete. – Innesco con la protezione blu della macchia non necessariamente: Afzelia, teck, Iroko (Kambala), Sipo - Mahagoni, colloquio Meranti, Merbau, quercia, Framire, robinie, Bangkirai. l'essiccamento sotterraneo, pulito, devono essere load-carrying, grasso -, colla e senza cera. I membri dell'acciaio per costruzioni edili con una pittura della protezione della ruggine (PROTEZIONE 4122 della RUGGINE di GORI) forniscono ulteriormente. Esamini il cappotto della vernice in ogni caso necessariamente. Rivestimento della polvere: Chieda i riferimenti nella scheda d'istruzione di BFS NR. 24 considera. i posti della resina raschiano verso l'esterno e con i mezzi adatti (per esempio nitro diluente universale) pulisca. togliere la resina non è con le misure ricopr- tecniche evitare (veda le schede d'istruzione di BFS NR. 3 e NR. 18). Sporczia, alghe, muffa, fretta allentata della pittura come pure il mortaio alcalino ed il resto del finery rimuova. Smergli le superfici fuori fortemente esposte all'aria al legno sano. Alta load-carrying allinea pulito e la frantumazione. Superfici d'acciaio: Pulisca e derust. 1-2 pittura con la PROTEZIONE 4122 della RUGGINE di GORI (veda la PROTEZIONE 4122 della RUGGINE del foglio GORI di TM).
legno resino mas. 15%
legno duro mas. 12%

a pennello, rullo o spruzzare

airless:

pressione ca. 240 bar

ugello: 0,28-0,33 mm – 0,011-0,013

aircoat:

pressione 80-100 bar aria: 1 – 1,5 bar

ugello 0,28-0,33 mm – 0,011-0,013

alta pressione:

pressione 3-5 bar

ugello: 1,5-2,0 mm

fine coat:

pressione ca. 0,48 bar

5.2 riferimenti d'elaborazione

ugello: 1,8 mm
riferimenti d'elaborazione prima dell'uso il pozzo si mescola in su. Procedendo ed asciugando processo non alle temperature sotto + 5°C e/o umidità relativa dell'aria > 80%. la tinta eccessivo a GORI BUNTLACK COMPATTO il Hg 4139/SG 4137 si accerta, solo materiale con lo stesso numero in lotti e/o assomiglia a alla proporzione di miscelazione ad un processo di superficie. Compia sempre il cappotto della vernice della prova prima che uso (il numero è al terreno della scatola)

5.3 prima mano

in lotti tutti i legni blu-messi e grezzi (veda 4.1 gruppi di A):
1 MOTIVO di IMPREGNAZIONE di x GORI 28 del RIVESTIMENTO PRELIMINARE 4124
2 x GORI BUNTLACK COMPATTO Hg 4139/SG del PITTORE di
1-2 x GORI altri 4137 legno (veda 4.1 gruppi di B): 1-2 RIVESTIMENTO PRELIMINARE 4124 2 x GORI BUNTLACK COMPATTO all'alluminio di Hg 4139/SG 4137, superfici d'acciaio galvanizzate del PITTORE di x GORI: 1-2 multi-iniettore 4123 di x GORI come mediatori di adesione 2 superfici d'acciaio di x GORI BUNTLACK Hg 4139/SG 4137 COMPATTI: 1-2 protezione 3122 2 x GORI BUNTLACK COMPATTO Hg 4139/SG 4137 della ruggine di x GORI NG di rinnovazione su load-carrying, secondo le linee pretrattate e al suolo del Alta (veda 4.3): 1-2 la x GORI MALERVORLACK 4124 finitura (vedi 5.3)

5.4 rinnovare con stratto di colore

5.5 pulizia degli attrezzi

immediatamente con la benzina della prova.

6. istruzioni di sicurezza

La sicurezza riferisce il codice di Produkt: M-GP02 infiammatorio: Le fiamme aperte evitano. Conservazione per i bambini inaccessibili. Metta sopra la protezione delle vie respiratorie nel caso di ventilazione insufficiente. Usi soltanto nelle zone bene arieggiate. Steam/aerosol non inalano. Sensibilizzazione tramite il contatto della pelle possibile. Il contatto ripetuto può condurre a pelle fragile o cracked. Risciacqui fuori immediatamente durante il contatto con gli occhi o la pelle completamente con acqua. Non causi vomito quando swallowing. Raggiunga il consiglio ed imballaggio immediatamente medico o questo presente dell'etichetta. Con il prodotto i panni

impregnati possono interferire il fuoco, poiché il prodotto asciuga ossidativo. Trasporti la protezione delle vie respiratorie, lo guanti di protezione e gli occhiali di protezione adatti quando squirting. Con swallowing di emergenze per esempio, fornisce le informazioni: Bordo consultivo per i sintomi di intossicazione Berlino, telefono. 030 1924-0. Ulteriori informazioni li prendono prego dal nostro foglio di dati di sicurezza.

7. eliminazione

del prodotto in terreno, le acque o gli scoli da arrivare non vanno. Pacchi completamente svuotati al give di riciclaggio (punto più verde). I resti del prodotto con i centri di raccolta responsabili trasportano. Regolazione residua dell'elenco (AVV): 08 01 11. 8.

8. considerazioni generali

I riferimenti generali non immagazzinano nelle zone, in cui l'alimento è stato fatto o ha immagazzinato. Conservazione soltanto in pacchi originali. Considerate prego inoltre le schede d'istruzione adatte di BFS. Editore: Il colore federale del comitato e l'itinerario reale 70 la D 60528 Francoforte del rubinetto di protezione di valore alla conduttura questa scheda d'istruzione hanno l'operazione, sopra le possibilità di applicazione di RIVESTIMENTI PRELIMINARE 4124 del PITTORE di GORI rispettabile, raccomandare ma obbligo del perché. I dati tecnici sono basati sulle esperienze per molti anni, non alleviano il consumatore tuttavia per non esaminare lo scopo progettato dal RIVESTIMENTO PRELIMINARE 4124 del GORI PAINTER per. A causa di quella varietà di uso e di elaborazione l'impegno e dell'adesione di possibilità tuttavia deve essere escluso. Nei casi di dubbio girate prego verso il rivestimento preliminare 4124 del pittore di GORI le nostre agenzie, i nostri rappresentanti del campo o direttamente verso il nostro telefono di tecnologia di applicazione. 02166-964-890, -891 e -892. da consultazione dei nostri consiglieri tecnici nessun rapporto consultantesi è giustificato. Con l'apparenza di questa scheda d'istruzione precedente la relativa validità perde.