

GORI COMPACT-BUNTLACK HG 4139/SG 4137

resina robusta dell'alchide
per le unità esatte della costruzione (finestre e portelli), all'esterno ed all'interno
Inoltre per metallo pretrattato, alluminio - e superficie d'acciaio ha galvanizzato adeguatamente
buon processo e molto produttivamente ed stabile ai raggi UV
senza aroma
buone fermezza del blocco e resistenza della copertura
in molti diversi colori di tendenza sopra l'ex sistema di miscelazione di clay/stone disponibile.

1. indicazione generali

1.1 descrizione del prodotto

GORI COMPACT-BUNTLACK
HOCHGLANZ 4139
GORI COMPACT-BUNTLACK
SEIDENGLANZ 4137

1.2 fornitore

DYRUP A/S

1.3 genere del prodotto

vernice dell'alchide

1.4 uso

applicazione esterna ed interna. resina dell'alchide per le unità esatte della costruzione (finestre e portelli) complete, i limiti e le unità non esatte della costruzione all'interno. Inoltre per i molti metallo -, alluminio e superfici d'acciaio galvanizzate adeguatamente. Lacca dell'elemento riscaldante per i riscaldamenti dell'acqua calda a 80°C. Il legno all'interno, per esempio bobina e la copertura ha profilato il legno. Non si applichi ai terreni della dimora e del terrazzo.

1.5 effetto del prodotto

forma un covering, pellicola ricoprente strainabile. protezione blu profondità - efficace della macchia dei legno resinosi nel sistema con MOTIVO di IMPREGNAZIONE di GORI 28

1.6 colore

colore della lucentezza polacca e di seta standard di high di colori:
8057 bianco Ral 9016
8058 bianco crema (9001)
3151 beige marrone (1011)
7101 marrone ocra (8001)
7087 marrone noce (8011)
2054 grigio antracite (7016)
8093 nero (9005)
5143 lasci-verdi (6002)
5142 verde muschio (6005)

4401 blu genziano (5010)
3152 giallo traffico (1023)
6146 rosso fuoco (3000)
2052 grigio luce (7035)
2053 grigio argento (7001)

basi lucido e satinato:

874 BASE 10
875 BASE 20
100 BASE 30
363 BASE 40
695 BASE 50

basi e/o i colori non sono miscelabile con i colori standard. Gli acri standard del dispositivo non possono essere mescolati con le colle. Lo smalto COMPATTO 4139 di high di GORI BUNTLACK o lucentezza COMPATTA 4137 della seta di GORI BUNTLACK il Hg 4139/SG 4137 è eccedenza che fornisce il sistema di miscelazione nel desiderio individualmente mescolato colora. Questi colori sono mescolati specialmente. Prima che l'uso noi suggerisca un cappotto della vernice della prova, le obiezioni successive non possono essere riconosciute

standard

basi: Aspetti per uso dopo la miscelazione sopra il sistema di miscelazione di TONEX.

standard: 0,375 / 0,75 / 2,5 LT

basi: 0,375 / 0,75 / 2,25 LT

1.7 spedizione

1.8 imballato

1.9 marchio di controllo

2. composizione a VDL 01

2.1 legante

alchide

2.2 solvente

Nafta solvibile (olio), con idrogeno trattato, pesante.

2.3 pigmenti

quelli organici e di ossido inorganico e di titanio

2.4 additivo

2.5 conservante

3. dati tecnici

3.1 densità

lucido: 0,9 – 1,2 g/ml

satinato: 0,9 – 1,2 g/ml

3.2 corpo solido

lucido: 55 - 72% w/w

satinato: 49 – 70% w/w

3.3 viscosità	>7x10 m ² /s (40°C) / ca. 200 sec
3.4 infiammabile	DIN53211, 4 mm,23°C
3.5 valore SD	lucido: 23-25° C
3.6 splendore	satinato: 25-40° C
3.7 odore	lucido/satinato
3.8 consumo	benzina di prova. Dopo essiccamento inodore
3.9 tempo d'essiccamento	Consumo approssimativamente. 80ml/m ² . 1 litro è abbastanza per approssimativamente. 13 m ² . Dipendente sulla capacità di assorbimento del sottofondo. Il consumo esatto dal cappotto della vernice della prova determina. asciugati dopo 4-5 ore. 24 ore (23°C con il 60% di umidità) umido con le temperature insufficienti e/o l'alta umidità dell'aria il tempo d'essiccamento è esteso. Con determinato soddisfare di legno tropicale di legno i materiali possono ritardare il processo di secchezza. Esamini il cappotto della vernice compiono.
3.10 resistente al tempo	bene a molto bene
3.11 resistente alla luce	dipendendo dal colore, stabilità UV molto buona
3.12 resistente all'alcali	dopo essiccazione del rivestimento dato
3.13 effetto biocenosi	
3.14 diluizione	uso non diluito. Se necessario con la benzina della prova
3.15 d'immagazzinamento	in pacchi non iniziati > durevole 3 anni. Serratura del pozzo di post-utilizzazione dei pacchi e brevemente sul posto capo. Immagazzini e trasporti freddo, asciugandosi e gelo-ha protetto.
4. sottofondo	
4.1 specie di sottofondo	secondo la lavorazione del legno (vedi 4.3) e metallo e preparate pretrattate del metallo. Legno grezzi e non trattati nella zona esterna così come le parti interne delle finestre e portelli esterni: Un – Innesco con la protezione blu della macchia necessariamente: Abeti rossi, hemlock, pino – legno split, pino plantage, per esempio pino di Radiata, larice – legno split, Sapelli – mogano – legno split, Sitka - spruce, abete. – Innesco con la protezione blu della macchia non necessariamente:

4.2 contaminazione del sottofondo

Afzelia, teck, Iroko (Kambala), Sipo - mogano, colloquio Meranti, Merbau, quercia, Framire, robinie, Bangkirai. l'essiccamento sotterraneo, pulito, devono essere load-carrying, grasso -, colla e senza cera. I membri dell'acciaio per costruzioni edili con una pittura della protezione della ruggine (PROTEZIONE 4122 della RUGGINE di GORI) forniscono ulteriormente. Esamini il cappotto della vernice in ogni caso necessariamente. Rivestimento della polvere: Chieda i riferimenti nella scheda d'istruzione di BFS NR. 24 considera.

4.3 pretrattamento

I posti della resina raschiano verso l'esterno e con i mezzi adatti (per esempio nitro diluente universale) pulisca. GORI BUNTLACK COMPATTO Hg 4139/SG 4137 non è con le misure ricopr- tecniche evitare (veda le schede 'istruzione di BFS NR. 3 e NR. 18). Sporczia, alghe, muffa, fretta allentata della pittura come pure il mortaio alcalino ed il resto del finery rimuova. Smerigli le superfici fuori fortemente esposte all'aria al legno sano. Alta load-carrying allinea pulito e la frantumazione. Alluminio: Veda la scheda d'istruzione tecnica GORI MULTI-PRIMER 4123 così come i riferimenti nella scheda d'istruzione di BF NR. 6 considerano. Superfici d'acciaio galvanizzate: veda la scheda d'istruzione tecnica GORI MULTI-PRIMER 4123 così come i riferimenti nella scheda d'istruzione di BF NR. 6 considerano. Superfici d'acciaio: Pulisca e derust. 1-2 pittura con la PROTEZIONE 4122 della RUGGINE di GORI (veda la PROTEZIONE 4122 della RUGGINE tecnica della scheda d'istruzione GORI).
legno resino mas. 15%
legno duro mas. 12%

4.4 tenore d'acqua

5. lavorazione

5.1 applicazione

a pennello, rullo o spruzzare

airless:

pressione ca. 240 bar

ugello: 0,28-0,33 mm – 0,011-0,013

aircoat:

pressione 80-100 bar aria: 1 – 1,5 bar

ugello 0,28-0,33 mm – 0,011-0,013

alta pressione:

pressione 3-5 bar

ugello: 1,5-2,0 mm

fine coat:

pressione ca. 0,48 bar

ugello: 1,8 mm

5.2 riferimenti d'elaborazione

riferimenti d'elaborazione prima dell'uso il pozzo si mescola in su. Procedendo ed asciugando processo non alle temperature sotto + 5°C e/o umidità relativa dell'aria > 80%. la tinta eccessivo a GORI BUNTBLACK COMPATTO il Hg 4139/SG 4137 si accerta, solo materiale con lo stesso numero in lotti e/o assomiglia a alla proporzione di miscelazione ad un processo di superficie. Compia sempre il cappotto della vernice della prova prima che uso (il numero è al terreno della scatola)

5.3 prima mano

in lotti tutti i legni blu-messi e grezzi (veda 4.1 gruppi di A):
1 MOTIVO di IMPREGNAZIONE di x GORI 28 del RIVESTIMENTO PRELIMINARE 4124
2 x GORI BUNTBLACK COMPATTO Hg 4139/SG del PITTORE di
1-2 x GORI altri 4137 legno (veda 4.1 gruppi di B): 1-2 RIVESTIMENTO PRELIMINARE 4124 2 x GORI BUNTBLACK COMPATTO all'alluminio di Hg 4139/SG 4137, superfici d'acciaio galvanizzate del PITTORE di x GORI: 1-2 multi-iniettore 4123 di x GORI come mediatori di adesione 2 superfici d'acciaio di x GORI BUNTBLACK Hg 4139/SG 4137 COMPATTI: 1-2 protezione 3122 2 x GORI BUNTBLACK COMPATTO Hg 4139/SG 4137 della ruggine di x GORI NG di strato di rinnovazione su load-carrying, secondo le linee pretrattate e al suolo del Alta (veda 4.3): 1-2 la x GORI BUNTBLACK COMPATTO il Hg 4139/SG di 4137 finalcoated le finestre ed i portelli, 1-2 x con l'INSIEME di CURA di GORI effettuano annualmente. Le superfici della vernice esaminano regolarmente immediatamente, piccola riparazione di danni, così la durevolezza si estende.

5.4 rinnovare con strato di colore**5.5 pulizia degli attrezzi**

immediatamente con la benzina della prova.

6. istruzioni di sicurezza

GORI BUNTLACK COMPATTO Hg 4139/SG di sesta sicurezza 4137 riferisce il codice di prodotto: M-LL01 infiammatorio. Le fiamme aperte evitano. Conservazione per i bambini inaccessibili. Metta sopra la protezione delle vie respiratorie nel caso di ventilazione insufficiente. Usi soltanto nelle zone bene arieggiate. Steam/aerosol non inalano. Sensibilizzazione tramite il contatto della pelle possibile. Il contatto ripetuto può condurre a pelle fragile o cracked. Risciacqui fuori immediatamente durante il contatto con gli occhi o la pelle completamente con acqua. Non causi vomito quando swallowing. Raggiunga il consiglio ed imballaggio immediatamente medico o questo presente dell'etichetta. Con il prodotto i panni impregnati possono interferire il fuoco, poiché il prodotto asciuga ossidato. Trasporti la protezione delle vie respiratorie, lo guanto di protezione e gli occhiali di protezione adatti quando squirting.

Con swallowing di emergenze per esempio, fornisce le informazioni: Bordo consultivo per i sintomi di intossicazione Berlino, telefono. 030-1924-0. Ulteriori informazioni li prendono prego inoltre dal nostro foglio di dati di sicurezza.

7. eliminazione

del prodotto in terreno, le acque o gli scoli da arrivare non vanno. Pacchi completamente svuotati al give di riciclaggio (punto più verde). I resti del prodotto con i centri di raccolta responsabili trasportano. Regolazione residua dell'elenco (AVV): 08 01 11. 8.

8. considerazioni generali

I riferimenti generali non immagazzinano nelle zone, in cui l'alimento è stato fatto o ha immagazzinato. Conservazione soltanto in pacchi originali. Considerate prego inoltre le schede d'istruzione adatte di BF. Editore: Il colore federale del comitato e l'itinerario reale 70 la D 60528 del rubinetto di protezione di valore questa scheda d'istruzione di Frankfurt/Main ha l'operazione, sopra le possibilità di applicazione di GORI COMPACTBUNTLACK il Hg 4139/SG 4137 rispettato, raccomandare ma obbligo del without. I dati COMPATTI tecnici di GORI BUNTLACK il Hg 4139/SG 4137 sono basati sulle esperienze per molti anni, non alleviano il consumatore tuttavia per non esaminare lo scopo progettato da GORI COMPACT BUNTLACK il Hg 4139/SG 4137 per. A causa di quella varietà di uso e di elaborazione l'impegno e dell'adesione di possibilità tuttavia deve essere escluso. Nei casi di dubbio vi girate prego verso le nostre agenzie, i nostri rappresentanti del campo o direttamente verso il nostro telefono di tecnologia di applicazione. 02166-964-890, -891 e -892. da consultazione dei nostri consiglieri tecnici nessun rapporto consultatesi è giustificato. Con l'apparenza di questa scheda d'istruzione precedente la relativa validità perde.

