

## Scheda tecnica

# BONDEX Matita per ritocchi 4489

- Per piccoli danni sull'legno nell'interno, p.es. graffi
- Per pannelli, tavole a profilo, porte e mobili
- Adattare la tinta a velatura.

### 1. Descrizione generale

1.1	Denominazione	BONDEX-matita per ritocchi 4489
1.2	Produttore	S. Dyrup & Co. A/S Copenhagen, Danimarca
1.3	Descrizione del prodotto	BONDEX matita per ritocchi e un prodotto a base d'acqua su base acrilica, Gr.prodotto III
1.4	Impiego	Per tanti legni trattati all'interno, come porte e mobili, rivestimenti e costruzioni di legno.
1.5	Caratteristiche	Per colorare a velature piccoli danni sulla superficie del legno, p.es. graffi, fughe, angoli danneggiati e spigoli.
1.6	Tinte	Quercia chiara quercia media quercia scura noce medio noce scuro teak/ciliegio mahagoni chiaro mahagoni scuro frasino/faggio pino medio bianco nero

#### **Importante:**

**nel mescolare, pretrattare con una tonalità più chiara, dopo l'essiccazione rielaborare con una tonalità più scura.**

1.7	Tipo di fornitura	pronto per l'uso
1.8	Imballo	10 ml

### 2. Composizione secondo indicazione VDL 01

2.1	Legante	Acrillato
2.2	Solventi	Acqua

<b>2.3</b>	<b>Pigmenti</b>	Organico e inorganico
<b>2.4.</b>	<b>Sostanze attive</b>	Nessuna
<b>2.5</b>	<b>Sostanze ausiliari</b>	Additivi
<b>3.</b>	<b>Dati tecnici</b>	
<b>3.1</b>	<b>Peso specifico</b>	Ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>3.2</b>	<b>Residuo secco</b>	Ca. 14 w/w %
<b>3.3</b>	<b>Corpo solido</b>	Ca. 34 w/w % bianco e nero
<b>3.4</b>	<b>Viscosità</b>	13 sec./DIN-CUP 4 mm (DIN 53211,20° C)
<b>3.5</b>	<b>Punto di fiamma</b>	non esiste perché è su base d'acqua
<b>3.6</b>	<b>SD H<sub>2</sub>O</b>	-
<b>3.7</b>	<b>Brillantezza</b>	-
<b>3.8</b>	<b>Odore</b>	Leggero odore. Nessun odore dopo l'essiccazione.
<b>3.9</b>	<b>Consumo</b>	Dipende dal sottofondo
<b>3.10</b>	<b>Tempo d'essiccazione</b>	fuori polvere: dopo pochi minuti resistente: dopo 15 minuti. Conforme quantità d'applicazione (23° C/60% rel. umidità d'aria). A temperature fredda e/o umidità d'aria alta l'essiccazione si prolunga.
<b>3.11</b>	<b>Resistenza alle intemperie</b>	solo per l'interno
<b>3.12</b>	<b>Resistenza alla luce</b>	buona
<b>3.13</b>	<b>Resistenza alcalica</b>	nessuna
<b>3.14</b>	<b>Caratteristica biocale</b>	nessuna
<b>3.15</b>	<b>Diluente</b>	nessuna diluizione
<b>3.16</b>	<b>Immagazzinaggio</b>	In confezioni non usate durata >2 anni. Dopo l'uso chiudere bene. Deposito e trasporto in luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo.
<b>4.</b>	<b>Sottofondo</b>	
<b>4.1</b>	<b>Tipo del sottofondo</b>	legni pretrattati conformemente (vedi 4.3). Superfici ricoperti in PVC e pavimenti in laminato non trattare.

<b>4.2</b>	<b>Stato del sottofondo</b>	Il sottofondo dev'essere pulito, asciutto, privo di grassi e cere, e stabile.
<b>4.3</b>	<b>Pretrattamento</b>	Eliminare punti non stabili, sporco, cera e grasso. Fuoriuscite di resina non sono da evitare con la tecnica del trattamento. Superfici di legno non levigare con lana di acciaio. Pericolo di macchie di ruggine. In una parete usare solo materiale della stessa produzione.
<b>4.4</b>	<b>Umidità del legno</b>	Legno conifero max. 15% legno latifoglio max. 12%
<b>5.</b>	<b>Lavorazione</b>	
<b>5.1</b>	<b>Procedimento d'applicazione</b>	Colorare, toccando leggermente.
<b>5.2</b>	<b>Indicazione di lavorazione</b>	La matita dei ritocchi tenere per ca. 10 sec. con la punta verso il basso agitando bene col tappo chiuso. Mescolando le sfere si devono sentire. Aprire il tappo, tenere la punta verso l'alto, premere brevemente 1x la punta di fibra (egualiare la pressione). Non lavorare ed essicare sotto una temperatura +5° C e/o rel. umidità d'aria <80%. Trattare solo fondi assorbenti. Fare delle prove in parte non in vista, p.es. la parte sotto o retro le tavole di un tavolo.
<b>5.3</b>	<b>Modo d'impiego</b>	Matita di ritocchi pressare 2 sec. su un sottofondo non assorbente. Se la punta di fibra è troppo bagnata, asciugare un pò con della carta assorbente. Graffi chiari e spigoli solo toccare leggermente, colorare piccole righe, l'eccedente levare con il dito.
<b>5.4</b>	<b>Pulizia attrezzi</b>	Con acqua.
<b>6.</b>	<b>Indicazioni di sicurezza</b>	Giscode: W 3 Tenere lontano dai bambini. Durante e dopo la lavorazione areggiare bene. Non inalare Aerosol. A contatto con gli occhi o la pelle sciacquare bene con acqua, In caso di necessità rivolgersi ad un medico. In momenti di emergenza p.es. avendo bevuto il prodotto, chiamare subito l'assistenza medica. Altri informazioni, vedi nostra scheda di sicurezza.
<b>7.</b>	<b>Smaltimento</b>	Rimanenze di prodotto non gettare nella canalizzazione, acqua o terra. Recipienti ben puliti, portare al riciclo materiale. Rimanenze di prodotto dare alla discarica speciale. Nr. europeo di smaltimento: 08 01 03

8.

**Indicazioni generali:**

Non immagazzinare in luoghi dove si tengono o vengono prodotti alimenti. Solo tenere in confezioni originali.

Questa scheda tecnica ha il compito di consigliare con serietà ma senza impegno, sulle possibilità di lavorazione del BONDEX-matita per ritocchi 4489, ma non é vincolante. I dati si basano su tanti anni d'esperienza, ma non esonerano però il consumatore dall'obbligo di provare accuratamente BONDEX-matita per ritocchi 4489 per l'uso previsto. Per i molteplici tipi d'impiego e lavorazione si declina ogni responsabilità e impegnativa. In casi di dubbi si rivolga il ns. Agente o direttamente ns. tecnico tel. 0471 202633. Nel contattare il ns. tecnico, non si crea un rapporto di consulenza. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.

DYRUP Deutschland GmbH, Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach  
Tel. 02166-964-6 Fax: 02166-964-700

JOTA s.r.l., Via Giotto 6/B – I 39100 Bolzano-Bozen Tel. 0471/20 26 33 Fax: 0471/20 46 94