

GORI**SCHEMA TECNICA****12136****1. Descrizione del prodotto**

- 1.1 Nome: : **GORI 36 Olio per teak**
- 1.2 Qualità: : **12136**
- 1.3 Tipo : Olio per teak naturale. Trattamento trasparente idrorepellente per mobili e legni nobili.
- 1.4 Produttore : Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Denmark
- 1.5 Uso : Legni per mobili da giardino, in particolare legni esotici e tropicali, nonché legni nobili da interni
- 1.6 Imballaggio : 0,75 L - 2,50 L

2. Definizione

- 2.1 Descrizione : Olio per teak naturale. Resistente all'acqua e all'alcool. A base di oli speciali.

3. Proprietà

- 3.1 Per esterni / interni.
- 3.2 Esalta le vanature del legno.
- 3.3 Resistene all'acqua e all'alcool.
- 3.4 Elevata penetrazione.
- 3.5 Idrorepellente: assicura protezione dalle intemperie.
- 3.6 Consente al legno di recuperare il proprio equilibrio naturale.
- 3.7 Agevole manutenzione dei mobili.
- 3.8 Pronto per l'uso.
- 3.9 Non diluire.

4 Caratteristiche

- 4.1 Aspetto : Incolore.
- 4.2 Elasticità : Oli speciali.
- 4.3 Solvente : Acqua ragia.
- 4.4 Peso specifico : Circa 0,8 kg/l.

GORI**SCHEDA TECNICA****12136**

- 4.5 Punto di infiammabilità : 62°C Pensky-Martens.
- 4.6 Residuo secco : 28,0% in peso circa.
- 4.7 Odore : Accentuato.
- 4.8 Durato a magazzino : 5 anni in contenitore non aperto.
- 4.9 Conservazione : In contenitore sigillato e al riparo dal gelo.

5. Superfici e applicazione

- 5.1 Indicazioni generali : Mescolare prima e durante l'applicazione. Chiudere il contenitore a tenuta.
- 5.2 Superficie : La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.
- 5.3 Prima del trattamento : Pulire la superficie con acquaragia minerale. Rimuovere gli impregnanti con acqua.
- 5.4 Trattamento : Applicare con un panno morbido o un pennello. GORI 36 Olio per Teak ha caratteristiche di elevata penetrazione. Asciugare infine con un panno pulito.
- 5.5 Manutenzione : Una volta l'anno. Non applicare quando le temperature sono inferiori a 5°C o l'umidità relativa è superiore all'80%. Pulire gli attrezzi con acqua e acquaragia minerale.

6. Resa

- 6.1 Dipende dal tipo di legno e dalla condizione della superficie.

7. Essiccazione

- 7.1 Misurazioni eseguite a 23°C e in condizioni di normale umidità (60%). Riverniciabile: dopo circa 24 ore

8. Precauzioni d'uso e di sicurezza

- 8.1
- Attenersi alle norme di sicurezza relative alla verniciatura
 - Tossico. Il prodotto contiene acqua e acquaragia
 - Il prodotto contiene 2-butanone ossima, che può essere causa di reazioni allergiche
 - Può causare danni polmonari se ingerito
 - La ripetuta esposizione al prodotto potrebbe causare secchezza o screpolatura della cute
 - Dannoso per gli organismi acquatici. Può avere effetti negativi a lungo termine sull'ambiente acquatico
 - Tenere lontano dalla portata dei bambini
 - Tenere lontano da alimenti, bevande ed alimenti per animali
 - Non inalare i vapori/spruzzi
 - Evitare il contatto con la cute
 - Se ingerito, contattare immediatamente un dottore e mostrare questo contenitore o etichetta
 - Impiegare solo in aree ben ventilate
 - Avvertenza: gli indumenti impregnati possono facilmente prendere fuoco.

Leggere la scheda di sicurezza sul prodotto e le informazioni sull'etichetta. Lo scopo delle presenti raccomandazioni consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni vengono fornite a puro titolo indicativo e non sostituiscono raccomandazioni specifiche relative al tipo e alle condizioni di lavoro e del legno da trattare. Prima di applicare il prodotto, i clienti sono tenuti a verificare l'esistenza di aggiornamenti della presente scheda tecnica e devono tenere presenti le eventuali nuove informazioni fornite.