

BIOFA naturale

Lisciva per legni di conifera 2094

Tipo di prodotto:

Lisciva pronto all'uso per legni di conifera tipo pino, abete, etc.

Impiego / Caratteristiche:

- l'ingiallimento del legno viene ampiamente fermato e così tenuto il chiaro aspetto della superficie
- un trattamento con BIOFA sapone bianca 2092 assegna un carattere biancastro alla superficie
- un trattamento con BIOFA sapone naturale 2091 oppure BIOFA cera universale 2060 tiene quasi l'aspetto di origine del legno.
- per pavimenti, pannellature, mobili, porte, etc.
- una seconda mano dopo l'essiccazione del legno (ca. 2-5 ore) aumenta l'effetto.

Resa: ca. 8-10 m² / lt

Essiccazione: dopo ca. 2-5 ore. Dopo minimo 24 ore la superficie trattata può essere levigata e poi trattata con sapone, olio, cera o vernice (20°C / 50-55% rel. umidità aria). Se non vengono rispettati codesti tempi di essiccazione possono apparire delle colorazioni giallastre nel legno.

Pulizia degli attrezzi: con acqua e NAPONA 2090

APPLICAZIONE: A rullo o pennello resistente alla lisciva, in direzione della fibra e in modo uniforme e sazio. Parti asciutti ritrattarli subito finché si forma un film biancastro in superficie. Il legno deve essere grezzo, ben levigato, pulito e asciutto (umidità mass. del legno 12%).

codice	tinta	confezioni / lt.	
		1,00	5
2094	incolore	..11	..17

