JOTA

Sistemi innovativi per il trattamento del legno
Pitture murali, smalti e stucchi
Attrezzi professionali

# I consigli dello specialista

## - Differenza smalto alchilico e acrilico -

# Indice

Caratteristiche dello:


- smalto alchilico pag. 3
- smalto acrilico pag. 4

# Differenza tra smalto alchilico e acrilico

Lo smalto è una vernice di rivestimento con buona stesura e con una superficie molto liscia grazie all'alto contenuto di riempitivi. Gli smalti si distinguono tra smalti alchilici e smalti acrilici. I nomi sono simili ma le differenze sono multiple. Di seguito riportiamo una panoramica per aiutarvi a distinguerli:

**Smalti alchilici:**

- a base di solventi
- molto durevoli
- superficie brillante / satinata - lucida
- essiccazione non cosi veloce e cosi facile da lavorare
- odore tipico durante la lavorazione
- tempo di arieggiatura piú elevato
- stesura con pennello rotondo a setole naturali
- pulizia del pennello o del rullo con acquaragia
- i colori chiari possono ingiallire in mancanza di luce del giorno
- resistente

**Smalti acrilici:**

- A base d'acqua
- Buona durevolezza
- Superficie satinata - lucida
- Essiccazione veloce, possibile più mani in un giorno
- Inodore
- Abitabilità poco tempo dopo
- Stesura con pennello piatto a setole miste / sintetiche
- Pulizia del  pennello o del rullo con acqua
- Non ingiallisce
- Superficie elastica, non si creano spaccature

© Copyright Jota srl

I nostri suggerimenti tecnici sull'utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l'acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l'utilizzo previsto. Per le istruzioni d'uso relative ai singoli prodotti consultare sempre la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d'impiego dei prodotti.

Sistemi innovativi per il trattamento del legno
Pitture murali, smalti e stucchi
Attrezzi professionali

Via Giotto 6 B • 39100 Bolzano • Tel 0471 20 26 33 • Fax 0471 204694 • jota@jota.it • www.jota.it

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. sul sito www.jota.it.

Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.
https://www.youtube.com/channel/UCjFprfxKvMLHı

Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull'tilizzo dei materiali si intendono come consigli per l'cquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l'utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni né si potranno far valere garanzie. Per le istruzioni d'uso relative ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e schede di sicurezza su www.jota.it Tutte le tinte stampate sono indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega sempre di fare applicazioni di prova sui vari fondi possibili. Stracci imbevuti di alcuni prodotti oleosi o per i diluenti sono da bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d'autocombustione). La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d'impiego dei prodotti. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l'utilizzo di testi, immagini, disegni o quant'altro presentato in questo catalogo se non con stretto riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati, e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.