



# GORI

## VERNICE LEGNO COPRENTE ANTIBLOCCO SERRAMENTI

Vernice acrilica-alchidica per serramenti nuovi e per il ripristino di vecchi.

Alto potere di copertura

Lunghissima durata — applicazione facile

Estremamente idrorepellente e antisporco

# GORI 95 EXTREME



### Consigli tecnici:

Legni non adatti alla classe 3 sono da trattare con il fondo Gori 11 o 22. Non diluire e applicare 2 strati abbondanti. Se i serramenti vanno chiusi nel giorno stesso applicare 1 strato di GORT 95 il primo giorno e 1 strato il secondo giorno. Se si può aspettare la prossima giornata per chiudere si possono applicare 2 strati nel medesimo giorno.



- Protegge la superficie dall'azzurramento e dalla muffa
- Schützt die Oberfläche vor Blaufäule und Schimmel
- Protège la surface du bleuissement et de la moisissure



- Asciugatura rapida: riverniciabile in 4 ore
- Schnell trocknend: überstreichbar nach 4 Std
- Séchage rapide : recouvrable après 4 heures



- Antiblocco
- Blockfest
- Non obstruant



- Resa: 8-10 m<sup>2</sup>/l
- Ergiebigkeit: 8-10 m<sup>2</sup>/l
- Surface couverte : 8-10 m<sup>2</sup>/l



## SISTEMA GORI 95

Sistema Gori	GORI 11 + GORI 95
base	acqua pronto all'uso
finitura	Satinata ca. 25 gloss
applicazione 2 x	● + ○○
manutenzione	2 mani Gori 95
confezioni	0.75L/ 2,5L
Essiccazione al tatto	1 ora

- 1 mano GORI 11
- 1 mano GORI 95

Bianco RAL 9010 e 16 tinte standard disponibili

### Tinte standard



Base 10

Base 30

Base RAL/NCS disponibile

