

Tante novità per il **decoro** del **legno**

Protagonisti dell'ultimo Info Day Jota sono stati la bioedilizia e i prodotti naturali Biofa con la presentazione in anteprima dei sistemi e della "Cartella degli oli trasparenti e semicoprenti", particolarmente adatti ad un uso da parte del pubblico, dell'artigiano e del produttore. I partecipanti sono stati oltre 60 operatori, che hanno in questo modo testimoniato il loro forte interesse per le novità proposte da Jota.

Biofa 5045 satinato/8045 opaco. Si tratta di un olio innovativo a base d'acqua per mobili, parquet e superfici in legno in interno, con una finitura trasparente ad alta resistenza. I vantaggi sono un'essiccazione veloce -entro circa 2 ore per la seconda mano, carteggiabile e, così, facile da lavorare-, un buon assorbimento, nessun pericolo di autocombustione, facile utilizzo con attrezzi e macchinari e una pulizia veloce. L'olio è disponibile in versione satinata (5045) o opaca (8045), incolore e in **16 tinte standard e 32 tinte personalizzate** come da nuova



“
Jota, di Bolzano presenta i nuovi sistemi trasparenti e semi coprenti Biofa che propongono oli e impregnanti per legno in interno, supportati da materiali didattici, informativi e cartelle colori.
”



cartella oli Biofa e, inoltre, tinteggiabile nei colori RAL e NCS.

Da non sottovalutare è, poi, l'alta resistenza della superficie contro umidità, sporco e usura e nel tempo: non si verifica quasi nessun ingiallimento!

Il contenuto bassissimo di VOC (0,1 g/l) e il concentrato di oli e acqua in emulsione -circa il 70%- alcool e silossani modificati caratterizzano il nuovo olio Biofa 5045/8045, che può essere utilizzato nei seguenti sistemi Coloroil:

■ in 2 sole mani di Olio Biofa 5045 o 8045 colorato invece di una ver-



Cartella sistemi oli trasparenti per legno



nice con 1 mano di mordente e 2 mani di vernice incolore;

- 1 sola mano di Olio Biofa 5045 o 8045 e finitura incolore con 10% olio colorato nel sistema a 2 mani.

La resa dell'olio per mobili e parquet 5045 / 8045 è alta: 12-14 mq/lit circa per la prima mano e **14-17 mq/lit** circa per la seconda mano.

La cartella “Sistemi oli trasparenti per legno” e il nuovo opuscolo Biofa. Jota si impegna costantemente per offrire ai propri clienti materiali didattici e pubblicitari innovativi: proprio

per questo ha sviluppato e introdotto sul mercato la cartella “**Sistemi oli trasparenti per legno Biofa**”. Si tratta di una cartella nel formato tasca e dal design accattivante con una **vasta scelta di 48 tinte**, di cui 28 realizzate su campione in legno rovere chiaro e 20 stampate con effetto reale. Inoltre, per simulare il risultato che cambia a seconda del legno e/o del prodotto scelto, la cartella contiene un campione realizzato su 4 diversi tipi di legno (rovere chiaro, frassino, abete e meranti) e con 4 diversi tipi di prodotti Biofa (Olio 5045, Impregnante 51, Cera 2087 e Olio 2043 satinato).

Le tinte presenti in cartella possono essere realizzate per quasi **tutti gli oli e impregnanti Biofa**.

Il layout comprende anche una panoramica dei prodotti naturali Biofa per l'interno ed esterno, con focus sul nuovo olio Biofa 5045/8045 e il Biofa impregnante cera colorata 2087 che fa tornare **come nuovi legni vecchi** o leggermente ingialliti. Inoltre, in occasione dell'Info Day è stato presentato il nuovo opuscolo Biofa, rinnovato nel design.

L'impregnante una mano all'acqua 51. Con il nuovo impregnante una

mano all'acqua 51, Jota riesce a soddisfare le esigenze del mercato per quanto riguarda la **decorazione del legno da interno**: si tratta infatti di un nuovo impregnante **senza fungicidi**, per interno secondo EN 335 classe 1, privo di solventi organici. L'impregnante una mano 51 crea una **superficie satinata, elastica e idrorepellente** con contenuto VOC pari a solo 1 g/lit.

Inoltre, il prodotto si presenta in una confezione dal nuovo accattivante design.

Per uso interno e per il ripristino, di regola **basta una mano**, mentre all'esterno sono sufficienti due mani, mentre per legni di conifera o legni con classi di resistenza 3-4 si consiglia di trattare in ogni caso adeguatamente con un fondo preservante adatto. La resa è alta con **14 mq/lit** e l'essiccazione rapida entro circa 2 ore.

Anche l'impregnante una mano 51 è disponibile in 16 tinte standard e 32 tinte personalizzate secondo la nuova cartella Biofa, ed è inoltre tinteggiabile nei colori RAL e NCS. ■

