

TEKNOCOAT AQUA 1330

VERNICE MONOCOMPONENTE DILUIBILE CON ACQUA

Vernice a base acrilica diluibile con acqua. Per il trattamento di mobili ed altre superfici in legno all'interno.

- Vernice ad essiccazione rapida (dopo ca.20-30 minuti già asciutto al tatto)
- Crea uno strato superficiale antiusura con ottima resistenza e buona impregnazione del legno.
- Alto potere di riempimento e buona dilatazione
- Alta tenuta durante lo spruzzo in verticale con più di 175 my bagnati
- Alta trasparenza anche su mordenti scuri.
- Facile da carteggiare
- Più contenuto secco di vernici tradizionali

APPLICAZIONE: Vernice da applicare a spruzzo. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto, se necessario può essere diluito con acqua. La superficie deve essere priva di polvere e sporco prima dell'applicazione del prodotto. Pulire accuratamente la superficie per evitare che il prodotto si sfoghi. Carteggiare bene la superficie già verniciata, per la carteggiatura intermedia si consigliano grane 320 400. Essiccazione: Il prodotto è carteggiabile dopo ca. 1 ora e accatastabile dopo ca. 2 ore

Pulizia degli attrezzi: con acqua e/o diluente acquoso Teknoclean 1960-00. Resa: ca. 10 m²/lt.

| codice | Tonalità | confezioni / lt. | |
|----------|----------|------------------|----|
| Gloss 10 | incolore | 3 | 20 |
| Gloss 30 | incolore | 3 | 20 |
| Gloss 50 | incolore | 3 | 20 |

