

TEKNOSTAIN AQUA

1993-02

Impregnante a base di acqua per l'interno.

È un impregnante trasparente senza fungicidi a base di acqua per il trattamento del legno all'interno.

- essiccazione velocissima
- ottima carteggiabilità
- resa alta
- non sfoglia perchè non forma pellicola
- verniciabile con colori traslucidi
- tinteggiabile in tinte GORI PROFI, TEKNOS tinte TRASPARENTI, RAL, NCS

APPLICAZIONE: Applicazione a pennello, ad immersione o macchina applicazione ca. 40 my bagnati . Il prodotto viene consegnato pronto all'uso. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto.

Essiccazione:

- maneggiabile: dopo ca. 1 – 2 ore
- carteggiabile / appl.: dopo ca. 2 – 3 ore

Pulizia: con acqua

Resa: ca. 15-25 m²/lt può variare a secondo della qualità e tipo del legno e del metodo di applicazione.

codice	Tinta	confezioni / lt.
		18
1993-02	incoloro	X
1993-	7804 teak	X
1993-	7805 rovere	X
1993-	7806 castagno	X
1993-	7808 noce	X
1993-	7813 noce medio	X
	riferimento cartella GORI PROFI	

