

AQUACOAT 2650-23

Vernice monocomponente coprente all'acqua

Vernice monocomponente a base di acqua. Per il trattamento di mobili e superfici in legno, MDF, masonite e truciolati etc. all'interno.

- Buona adesione al primer e al sottostrato
- Superficie resistente agli urti con buone proprietà antiblocco
- Buon aspetto della superficie
- Essiccazione rapida, asciutto al tatto dopo ca. 30 min.
- Buona resistenza all'acqua, caffè e all'alcol
- Alta tenuta durante lo spruzzo in verticale con ca. 175 my bagnati
- Buona copertura – 30 gloss di lucidità
- Su richiesta si possono fornire a tintometro tinte RAL, NCS o particolari coprenti.

APPLICAZIONE: Vernice da applicare a spruzzo. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto, eventualmente può essere diluito leggermente con acqua. Facile da carteggiare già dopo ca. 1 ora. Per la carteggiatura intermedia si consigliano grane 320 – 400. Pulizia attrezzi: con acqua e/o diluente acquoso Teknoclean 1960-00. Resa: ca. 8 – 10 m²/lt

codice	Tinta	confezioni / lt.		
		3	9	20
2650-23	Bianco RAL 9010			x
2650-23	Base 1 – 2 - 3	x	x	

