

AQUAPRIMER 2900-02

Impregnante a base di acqua per l'esterno.

È un impregnante trasparente per uso esterno a base di acqua per il trattamento di sottotetti, facciate, etc.

- essiccazione velocissima
- ottima carteggiabilità
- resa alta
- non sfoglia perchè non forma pellicola
- per il legno tenero e il legno duro non durevole destinato all'uso esterno si raccomanda l'impregnazione a sottovuoto (solo legno tenero) o il trattamento con un preservante per legno adatto tipo GORI 356 / TEKNOL 1410 o GORI 11 etc.
- le parti trattate con primer vanno protette con prodotti di finitura della gamma GORI PROFI o TEKNOS/GORI prima di esporle alle intemperie
- tinteggiabile in tinte GORI PROFI, TEKNOS tinte TRASPARENTI, RAL, NCS

APPLICAZIONE: Applicazione a pennello o macchina applicazione ca. 40 my bagnati . Il prodotto viene consegnato pronto all'uso. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto.

Essiccazione:

- maneggiabile: dopo ca. 1 – 2 ore
- carteggiabile / appl.: dopo ca. 2 – 3 ore

Pulizia: con acqua

Resa: ca. 15-25 m²/lt può variare a secondo della qualità e tipo del legno e del metodo di applicazione.

codice	Tinta	confezioni / lt.
		18
2900-02	incolore	X
2900-02	base	X
2900-	7804 TEAK	X
2900-	7805 ROVERE	X
2900-	7806 CASTAGNO	X
2900-	7808 NOCE	X
2900-	7813 NOCE MEDIO	X
	riferimento cartella GORI PROFI	

