

AQUATOP 26006x UV

Prodotto di finitura a spruzzo per esterni

AQUATOP 26006x V è una nuova versione di finitura incolore per un ciclo totalmente incolore all'esterno garantito per 5 anni.

- versione 2600-69 incolore gloss 20
- versione 2600-67 incolore gloss 70
- si lascia spruzzare molto bene
- dilatazione buonissima
- effetto antiblocco altissimo
- altissima protezione contro i raggi UV e l'acqua
- altissima trasparenza anche su fondo o legni scuri
- essiccazione veloce

APPLICAZIONE: Applicare a spruzzo. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto, eventualmente può essere diluito leggermente con acqua. Legni di conifera vanno pretrattati con i fondi Teknol Aqua 1412 o Teknol 1410/ intermedio AQUAFILLER 650001/ finitura 2600 UV 300 my bagnati. Per legni di latifoglia e di conifera con pori grandi vanno applicate 2 mani di 150 my bagnati per la chiusura perfetta di tali.

Essiccazione:

- maneggiabile: dopo ca. 2 – 3 ore
- carteggiabile / appl.: dopo ca. 3 – 4 ore

Pulizia: con acqua

Resa: ca. 3 - 4 m²/lt

codice	Tinta	confezioni / lt.
		20
2600-69	Incolore gloss 20	X
2600-67	Incolore gloss 70	X

