

# Verleihungsurkunde

Die Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e.V.  
verleiht hiermit auf Grund des von ihrem Güteausschuß vorgelegten Prüfberichts  
mit der Urkunde

**483**

der Firma

**Teknos A/S**

für das Holzschutzmittel

**GORI 356**

das vom RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.,  
Bonn, anerkannte und durch Eintragung beim Deutschen Patentamt  
warenzeichenrechtlich geschützte Gütezeichen



Die Führung des Gütezeichens setzt voraus, daß die Einhaltung der Güte- und  
Prüfbestimmungen und die ordnungsgemäße Herstellung  
des Holzschutzmittels überwacht werden.

**Die Urkunde gilt bis 31.12.2010**

Ihre Gültigkeit kann durch Unterschrift des Geschäftsführers verlängert werden.

Seligenstadt, 9. Dezember 2009

**Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e.V.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. M.', written over a horizontal line.

Der Vorsitzende

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jens Jørgensen', written over a horizontal line.

Der Geschäftsführer

verlängert bis:  
13. Mai 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jens Jørgensen', written over a horizontal line.

## B E I B L A T T zur Verleihungsurkunde Nr. 483

Firma: **Teknos A/S**

Für das Holzschutzmittel: **GORI 356**

Der Inhaber des mit dieser Urkunde verliehenen Gütezeichens ist verpflichtet, auf allen Gebinden nachstehende Aussagen wörtlich zu übernehmen:

1. Wirkstoffe:

*0,90 % Propiconazol  
0,30 % Tebuconazol  
0,30 % Jodpropinyl-Butylcarbammat*

2. Anwendungsbereich und Wirksamkeit:

*Das Holzschutzmittel [bzw. Handelsname des Mittels] dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich vor Fäulnis und Bläue nach DIN 68 800, Teil 3.*

3. Anwendungsbeschränkungen:

*Anwendung nur durch Fachbetriebe. Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt.*

4. Anwendungsverfahren:

*Streichen, Tauchen, Fluten*

5. Einbringmengen:

*200 - 250 ml/m<sup>2</sup>*

6. Warnhinweise:

*Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen.*

*[Kennzeichnung nach GefStoffV: R-Sätze: R 52, R 53]; Enthält Jodpropinyl-Butylcarbammat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.*

7. Allgemeiner Warnhinweis:

*Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.*

Dieses Beiblatt ist Bestandteil der Verleihungsurkunde (diese Aussage gilt nicht für Werbezwecke).

Seligenstadt, 6. Februar 2011

GÜTEGEMEINSCHAFT HOLZSCHUTZMITTEL e. V.



(Geschäftsführer)