



Calendario di cura e manutenzione*

n.	data	pulizia	controllo	correzione	cura
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Libretto di manutenzione e cura
 per serramenti in legno


Finestre e porte esterne di legno sono una scelta naturale rivolta al futuro per la costruzione e l'abitare. I serramenti in legno non sono soltanto elementi decorativi, ma trasmettono anche un'atmosfera di benessere e rispettano l'ambiente.

Con il pregiato sistema di verniciatura TEKNOS le Sue finestre e porte hanno già i migliori presupposti per una protezione decorativa e durevole contro gli agenti atmosferici. Per un duraturo mantenimento del prodotto è fondamentale una regolare cura e manutenzione come descritto in questo libretto:


Rivenditore ufficiale TEKNOS

* i controlli effettuati sono da inserire con data e descrizione del lavoro di cura e manutenzione eseguito

Importatore esclusivo per l'Italia: **Jota srl** via Giotto 6B, 39100 Bolzano,
 Tel 0471 202633 Fax 0471 204694. email iota@iota.it www.iota.it



Congratulazioni!

Gentile cliente, ci congratuliamo per la Sua ottima scelta: con i serramenti in legno, Lei ha preso in campo ecologico ed economico una decisione rivolta al futuro.

Il prodotto acquistato è stato realizzato con un sistema di vernice di alto pregio della casa Teknos. L'azienda, con i prodotti della marca Teknos, è una dei più importanti produttori di sistemi di rivestimenti industriali d'Europa e ha maturato un'esperienza decennale nel campo del trattamento ecologico del legno. La ditta Jota srl di Bolzano è l'importatore esclusivo per l'Italia di tali prodotti.

Con il sistema di verniciatura TEKNOS le Sue finestre, porte e persiane hanno già i migliori presupposti per una protezione durevole e decorativa contro gli agenti atmosferici.

Per un duraturo mantenimento del prodotto, è fondamentale una regolare cura degli serramenti esposti alle intemperie, prevedendo così la disgregazione o l'ingrigimento.

Inoltre la polvere, lo sporco degli insetti e simili possono causare il deposito di alghe verdi e funghi.

Anche piccoli punti danneggiati devono essere trattati immediatamente

Oltre alla manutenzione periodica è importante che tutto il serramento e i suoi singoli elementi vengono controllati per eventuali danni. Questo controllo è facile da eseguire e contribuisce affinché il prodotto acquistato Le rechi grande gioia per molti anni.

Per la cura e la rimozione di piccoli danni abbiamo sviluppato prodotti specifici i quali può acquistare presso il Suo serramentista o direttamente dalla ditta Jota srl di Bolzano.

TEKNOCLEAN 1951-00 è un detergente incolore e alcalino per sistemi di vernice coprente e di velatura per elementi di legno su misura e non. Il prodotto elimina lo sporco, l'olio, e il grasso ecc. delle superficie verniciate.

AQUATOP 2600 Brush è una vernice di riparazione disponibile in tutti i colori standard e tinteggiati, anche in piccole unità.

TEKNOCARE 4250-00 è un'emulsione di cura, diluibile con acqua per serramenti in legno.

Nota bene: questa emulsione non sostituisce la procedura di rinnovo del serramento con AQUATOP 2600 Brush, necessaria a seguito di prolungata esposizione alle intemperie.



Istruzioni di cura e manutenzione

Consigliamo la seguente procedura (da eseguire 1-2 volte all'anno)	
La pulizia:	Pulire le superfici esposte alle intemperie e detergere i serramenti in legno con TEKNOCLEAN 1951-00 con un pennello pulito o una spugna. Non trattare elementi in metallo (ferramenti, serrature etc.) con questo prodotto.
	<u>Superficie con sporco normale:</u>
	Diluire il prodotto TEKNOCLEAN 1951-00 con acqua 1: 5
	<u>Superficie con molto sporco:</u>
	Diluire il prodotto TEKNOCLEAN 1951-00 con acqua 1: 2,5
	Lasciate agire il detergente per ca. 5 minuti e neutralizzare la superficie con acqua pura.
Il controllo	Controllare la superficie verniciata per eventuali danni. Se al momento del controllo del serramento risultano dei danni, è necessario rimuoverli immediatamente (seguire il punto <i>la riparazione</i>) Se non risultano danni proseguire con l'emulsione di cura (seguire il punto <i>la cura</i>)
La riparazione	Levigare il punto danneggiato con carta o spugna abrasiva e spolverare per bene la superficie. Trattare il punto con 2 mani di AQUATOP 2600 BRUSH (vernice di riparazione).
La cura	Applicare l'emulsione di cura TEKNOCARE 4250-00 con un panno morbido, in modo regolare, sulla superficie pulita dei serramenti.
La documentazione	Aggiornate il controllo nel calendario di cura e manutenzione (vedasi retro) e prenotare il prossimo controllo.

Attenzione: i prodotti AQUATOP 2600 660 Brush e TEKNOCARE 4250-00 non sono da utilizzare sotto gli 15°C di temperatura esterna e sopra l'85% relativa di umidità d'aria. Prodotti diluibili all'acqua hanno una durata limitata. La confezione chiusa e immagazzinata in assenza di gelo garantisce una durata di circa 24 mesi.